

**0,5 m (1,6 piedi)**

TC 0.5MCAT6/BL EU SAP: 4911589 US SAP: 13557676

**10 m (32,8 piedi)**

TC 10MCAT6/BL EU SAP: 4911594 US SAP: 13557614

**1 m (3,2 piedi)**

TC 1MCAT6/BL EU SAP: 4911590 US SAP: 13557677

**2 m (6,5 piedi)**

TC 2MCAT6/BL EU SAP: 4911591 US SAP: 13557678

**3 m (9,8 piedi)**

TC 3MCAT6/BL EU SAP: 4911592 US SAP: 13557612

**5 m (16,4 piedi)**

TC 5MCAT6/BL EU SAP: 4911593 US SAP: 13557613

**SPECIFICHE****TC 0.5MCAT6/BL Cavo Professionale CAT6 Nero da 0,5 m (1,6 piedi)****ISOLAMENTO**

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

**GUAINA**

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

**SPESSORE DEL CONDUTTORE**

24AWG (7/0.2)

**LARGHEZZA DI BANDA**

250MHz

**IMPEDENZA ( $\Omega$ )**100 $\pm$ 15**RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)** $\leq$ 45**PESO DEL PRODOTTO**

0,02 kg (0,04 libbre)

**PESO CONFEZIONATO**

0,04 kg (0,09 libbre)

**DIMENSIONE CONFEZIONATA**

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

**COLORE**

Nero

**GARANZIA**

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

**U/UTP (NON SCHERMATO)****CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO****CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI**

## TC 10MCAT6/BL Cavo Professionale CAT6 Nero da 10 m (32,8 piedi)

---

### ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

### GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

### SPESSORE DEL CONDUTTORE

24 AWG (7/0,2)

### LARGHEZZA DI BANDA

250 MHz

### IMPEDENZA ( $\Omega$ )

100±15

### RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

### PESO DEL PRODOTTO

0,44 kg (0,97 libbre)

### PESO CONFEZIONATO

0,46 kg (1,01 libbre)

### DIMENSIONE CONFEZIONATA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### COLORE

Nero

### GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

### U/UTP (NON SCHERMATO)

### CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

### CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI

## TC 1MCAT6/BL Cavo Professionale CAT6 Nero da 1 m (3,2 piedi)

---

### ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

### GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

### SPESSORE DEL CONDUTTORE

24AWG (7/0.2)

### LARGHEZZA DI BANDA

250MHz

### IMPEDENZA ( $\Omega$ )

100±15

### RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

### PESO DEL PRODOTTO

0,04 kg (0,09 libbre)

### PESO CONFEZIONATO

0,06 kg (0,13 libbre)

### DIMENSIONE CONFEZIONATA

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

### COLORE

Nero

### GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

### U/UTP (NON SCHERMATO)

### CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

### CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI

## TC 2MCAT6/BL Cavo Professionale CAT6 Nero da 2 m (6,5 piedi)

---

### ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

### GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

### SPESSORE DEL CONDUTTORE

24 AWG (7/0,2)

### LARGHEZZA DI BANDA

250 MHz

### IMPEDENZA ( $\Omega$ )

100±15

### RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

### PESO DEL PRODOTTO

0,09 kg (0,2 libbre)

### PESO CONFEZIONATO

0,10 kg (0,22 libbre)

### DIMENSIONE CONFEZIONATA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### COLORE

Nero

### GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

### U/UTP (NON SCHERMATO)

### CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

### CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI

## TC 3MCAT6/BL Cavo Professionale CAT6 Nero da 3 m (9,8 piedi)

---

### ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

### GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

### SPESSORE DEL CONDUTTORE

24 AWG (7/0,2)

### LARGHEZZA DI BANDA

250 MHz

### IMPEDENZA ( $\Omega$ )

100±15

### RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

### PESO DEL PRODOTTO

0,13 kg (0,29 libbre)

### PESO CONFEZIONATO

0,15 kg (0,33 libbre)

### DIMENSIONE CONFEZIONATA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### COLORE

Nero

### GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

### U/UTP (NON SCHERMATO)

### CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

### CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI

## TC 5MCAT6/BL Cavo Professionale CAT6 Nero da 5 m (16,4 piedi)

---

### ISOLAMENTO

HDPE, diametro: 0,97 mm (0,04")

### GUAINA

PVC, spessore: 0,6 mm (0,02"), diametro esterno: 6,2 mm (0,24")

### SPESSORE DEL CONDUTTORE

24 AWG (7/0,2)

### LARGHEZZA DI BANDA

250 MHz

### IMPEDENZA ( $\Omega$ )

100±15

### RITARDO DELLA DISTORSIONE @ 20°C(NS/100 M)

≤45

### PESO DEL PRODOTTO

0,22 kg (0,49 libbre)

### PESO CONFEZIONATO

0,23 kg (0,5 libbre)

### DIMENSIONE CONFEZIONATA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

### COLORE

Nero

### GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

### U/UTP (NON SCHERMATO)

### CONDUTTORI A TREFOLI IN RAME SCOPERTO

### CONNETTORI RJ45 PLACCATI IN ORO CON COPRICONNETTORI