



Førsteklasses flettet DisplayPort til HDMI-kabel 1 m

TC 1MDPHDMI/HQ EU SAP: 4911562 US SAP: 13557596

vav.link/da/tc_1mdphdmi-hq

Tillader at computere med 'Dual-Mode' skærmport (DP++) udgangsstick kan tilsluttes til skærme med HDMI-indgangsstick.



Gnidningsfrit

Et blødt vævet udvendigt hylster med lav friktion glider nemt, når kablet trækkes, og hjælper med at reducere rod.

Aramid

Forstærket med Aramid-fibre – samme materiale som skudsikre veste er fremstillet af – til at beskytte mod skade i forbindelse med knusning og udstrækning.



VISION

IMAGE

Product Images

ZIP 553.18 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MDPHDMI/images/TC_1MDPHDMI.zip

Image 1

PNG 770.88 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MDPHDMI-HQ/images/TC_1MDPHDMI-HQ_1.png

Image 2

PNG 437.74 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MDPHDMI-HQ/images/TC_1MDPHDMI-HQ_2.png

Image 3

PNG 1.02 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_1MDPHDMI-HQ/images/TC_1MDPHDMI-HQ_3.png

SPECIFICATIONS

MAKSIMUMSOPLØSNING

4k ved 60 Hz (Bemærk: I skrivende stund er der ingen chipsæt, der understøtter 60 Hz)

KONTAKTMODSTAND

2 ohm maks.

HYLSTERYDERDIAMETER

6,0 mm (0,24")

LEDERTYKKELSE

30 AWG (American Wire Gauge)

PAKKET VÆGT

0,16 kg (0,35 lb)

PRODUKTVÆGT

0,11 kg (0,24 lb)

PAKKET DIMENSION

160 mm x 160 mm x 43 mm (6,3" x 6,3" x 1,7")

COLOR

flettet

DP-VERSION

1.3

4K-KOMPATIBEL

HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET

HDMI 2.0 (AKTIVE KREDSLØB VED HDMI-STIK)

GULDBELAGTE STIK

UNDERSTØTTER HOTPLUG

PEGER IKKE I TO RETNINGER. KONVERTERER IKKE HDMI TIL DP

PS176 CHIPSÆT