



1m (3.2ft) 50/125 ENDE DER LEBENSDAUER

TC 1MFBR LCLC EU SAP: 4500883 US SAP: 13041716

2m (6.5ft) 50/125

TC 2MFBR LCLC EU SAP: 4500884 US SAP: 13041743

3m (9.8ft) 50/125 ENDE DER LEBENSDAUER

TC 3MFBR LCLC EU SAP: 4500864 US SAP: 13041744

SPEZIFIKATIONEN

TC 1MFBR LCLC Glasfaser-Datenkabel 1 m 50/125 blau

AUSSENDURCHMESSER

3mm

EINFÜGEDÄMPFUNG UPC

<0,2db

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG UPC

≥ 35db

LAGERTEMPERATUR

-40~85°C

NUTZUNGSHÄUFIGKEIT

>1000

VERPACKUNGSGEWICHT

0,11kg (0,24 lb)

PACKMASS

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

50/125 VOLLDUPLEX

UPC

OM3

LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGEN – RAUCHARM UND HALOGENFREI)

TC 2MFBR LCLC Glasfaser-Datenkabel 2 m 50/125 blau

AUSSENDURCHMESSER

3mm

EINFÜGEDÄMPFUNG UPC

<0,2db

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG UPC

≥ 35db

LAGERTEMPERATUR

-40~85°C

NUTZUNGSHÄUFIGKEIT

>1000

VERPACKUNGSGEWICHT

0,115kg (0,254 lb)

PACKMASS

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

50/125 VOLLDUPLEX**UPC****OM3**

LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGEN – RAUCHARM UND HALOGENFREI)

TC 3MFBR LCLC Glasfaser-Datenkabel 3 m 50/125 blau

AUSSENDURCHMESSER

3mm

EINFÜGEDÄMPFUNG UPC

<0,2db

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG UPC

≥ 35db

LAGERTEMPERATUR

-40~85°C

NUTZUNGSHÄUFIGKEIT

>1000

VERPACKUNGSGEWICHT

0,13kg (0,29 lb)

PACKMASS

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

50/125 VOLLDUPLEX**UPC****OM3**

LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGEN – RAUCHARM UND HALOGENFREI)