

**1 m (3,2 pi)** FIN DE VIE

TC 1MFBR LCLC EU SAP: 4500883 US SAP: 13041716

2 m (6,5 pi)

TC 2MFBR LCLC EU SAP: 4500884 US SAP: 13041743

3 m (9,8 pi) FIN DE VIE

TC 3MFBR LCLC EU SAP: 4500864 US SAP: 13041744

CARACTÉRISTIQUES

TC 1MFBR LCLC Câble de données fibre optique bleu 1 m (3,2 pi) 50/125

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

3mm

PERTE D'INSERTION UPC

<0,2db

PERTE DE RETOUR UPC

≥ 35db

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

-40~85°C

FRÉQUENCE D'UTILISATION

>1000

POIDS BRUT

0,11kg (0,24 lb)

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

150 x 150 x 30 mm (5,91 x 5,91 x 1,18 po)

DUPLEX INTÉGRAL 50/125**UPC****OM3****LSZH (SANS HALOGÈNES, FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉES)**

TC 2MFBR LCLC Câble de données fibre optique bleu 2 m (6,5 pi) 50/125

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

3mm

PERTE D'INSERTION UPC

<0,2db

PERTE DE RETOUR UPC

≥ 35db

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

-40~85°C

FRÉQUENCE D'UTILISATION

>1000

POIDS BRUT

0,115kg (0,254 lb)

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

150 x 150 x 30 mm (5,91 x 5,91 x 1,10 po)

DUPLEX INTÉGRAL 50/125**UPC****OM3****LSZH (SANS HALOGÈNES, FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉES)**

TC 3MFBR LCLC Câble de données fibre optique bleu 3 m (9,8 pi) 50/125

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

3mm

PERTE D'INSERTION UPC

<0,2db

PERTE DE RETOUR UPC

≥ 35db

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

-40~85°C

FRÉQUENCE D'UTILISATION

>1000

POIDS BRUT

0,13kg (0,29 lb)

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

150 x 150 x 30 mm (5,91 x 5,91 x 1,18 po)

DUPLEX INTÉGRAL 50/125**UPC****OM3****LSZH (SANS HALOGÈNES, FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉES)**