



1 m (3,2 piedi) FINE DURATA

TC 1MFBR LCLC EU SAP: 4500883 US SAP: 13041716

2 m (6,5 piedi)

TC 2MFBR LCLC EU SAP: 4500884 US SAP: 13041743

3 m (9,8 piedi) FINE DURATA

TC 3MFBR LCLC EU SAP: 4500864 US SAP: 13041744

SPECIFICHE

TC 1MFBR LCLC Cavo dati in fibra ottica blu da 1 m (3,2 piedi) 50/125

DIAMETRO ESTERNO

3mm

PERDITA DI INSERZIONE UPC

<0,2db

PERDITA DI RITORNO

≥ 35db

TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE

-40~85°C

FREQUENZA DI UTILIZZO

>1000

PESO CON IMBALLO

0,11kg (0,24 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

50/125 FULL DUPLEX

UPC

OM3

LSZH (LOW SMOKE / ZERO HALOGEN, A BASSE EMISSIONI DI FUMI E SENZA ALOGENI)

TC 2MFBR LCLC Cavo dati in fibra ottica blu da 2 m (6,5 piedi) 50/125

DIAMETRO ESTERNO

3mm

PERDITA DI INSERZIONE UPC

<0,2db

PERDITA DI RITORNO

≥ 35db

TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE

-40~85°C

FREQUENZA DI UTILIZZO

>1000

PESO CON IMBALLO

0,115kg (0,254 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

50/125 FULL DUPLEX**UPC****OM3**

LSZH (LOW SMOKE / ZERO HALOGEN, A BASSE EMISSIONI DI FUMI E SENZA ALOGENI)

TC 3MFBR LCLC Cavo dati in fibra ottica blu da 3 m (9,8 piedi) 50/125

DIAMETRO ESTERNO

3mm

PERDITA DI INSERZIONE UPC

<0,2db

PERDITA DI RITORNO

≥ 35db

TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE

-40~85°C

FREQUENZA DI UTILIZZO

>1000

PESO CON IMBALLO

0,13kg (0,29 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

50/125 FULL DUPLEX**UPC****OM3**

LSZH (LOW SMOKE / ZERO HALOGEN, A BASSE EMISSIONI DI FUMI E SENZA ALOGENI)