



1m (3.2ft) 50/125 FIM DE VIDA

TC 1MFBR LCLC EU SAP: 4500883 US SAP: 13041716

2m (6.5ft) 50/125

TC 2MFBR LCLC EU SAP: 4500884 US SAP: 13041743

3m (9.8ft) 50/125 FIM DE VIDA

TC 3MFBR LCLC EU SAP: 4500864 US SAP: 13041744

ESPECIFICAÇÕES

TC 1MFBR LCLC Cabo de dados em fibra, de qualidade azul, 50/125, 1 m

DIÂMETRO EXTERIOR

3mm

PERDA POR INSERÇÃO UPC

<0,2db

PERDA DE RETORNO UPC

≥ 35db

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO

-40~85°C

FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO

>1000

PESO EMBALADO

0,11kg (0,24 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

50/125 TOTALMENTE BIDIRECIONAIS

UPC

OM3

LSZH (BAIXA EMISSÃO DE FUMO / ISENTO DE HALOGÉNEO)

TC 2MFBR LCLC Cabo de dados em fibra, de qualidade azul, 50/125, 2 m

DIÂMETRO EXTERIOR

3mm

PERDA POR INSERÇÃO UPC

<0,2db

PERDA DE RETORNO UPC

≥ 35db

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO

-40~85°C

FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO

>1000

PESO EMBALADO

0,115kg (0,254 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

50/125 TOTALMENTE BIDIRECIONAIS**UPC****OM3****LSZH (BAIXA EMISSÃO DE FUMO / ISENTO DE HALOGÉNEO)**

TC 3MFBR LCLC Cabo de dados em fibra, de qualidade azul, 50/125, 3 m

DIÂMETRO EXTERIOR

3mm

PERDA POR INSERÇÃO UPC

<0,2db

PERDA DE RETORNO UPC

≥ 35db

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO

-40~85°C

FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO

>1000

PESO EMBALADO

0,13kg (0,29 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

50/125 TOTALMENTE BIDIRECIONAIS**UPC****OM3****LSZH (BAIXA EMISSÃO DE FUMO / ISENTO DE HALOGÉNEO)**