



Notez que Thunderbolt® utilise le connecteur Mini-DP. En plus d'acheminer le signal DisplayPort, Thunderbolt transmet des données. Ce câble ne prend en charge que DisplayPort.

1 m (3,2 pi) FIN DE VIE

TC 1MMDPDP EU SAP: 4500874 US SAP: 13041727

2 m (6,5 pi) FIN DE VIE

TC 2MMDPDP EU SAP: 4500875 US SAP: 13041728

CARACTÉRISTIQUES**TC 1MMDPDP Câble blanc mini-DisplayPort vers DisplayPort 1 m (3,2 pi)****RÉSOLUTION MAXIMALE**

4k à 60 Hz

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINÉ

5,5 mm (0,22 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

AWG 30 (calibrage américain American Wire Gauge)

POIDS BRUT

0,07 kg (0,15 lb)

DIMENSIONS EMBALLÉES

150 x 150 x 30 mm (5,91 x 5,91 x 1,18 po)

BIDIRECTIONNEL. PREND EN CHARGE MDP → DP OU DP → MDP**PRISE EN CHARGE 4K****CONNECTEURS PLAQUÉ OR****PREND EN CHARGE LE CANAL AUXILIAIRE BIDIRECTIONNEL À 1 MB/S****PREND EN CHARGE LA CONNEXION À CHAUD (HOT-PLUG)****TC 2MMDPDP Câble blanc mini-DisplayPort vers DisplayPort 2 m (6,5 pi)****RÉSOLUTION MAXIMALE**

4k à 60 Hz

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINÉ

5,5 mm (0,22 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

AWG 30 (calibrage américain American Wire Gauge)

POIDS BRUT

0,10 kg (0,22 lb)

DIMENSIONS EMBALLÉES

150 x 150 x 30 mm (5,91 x 5,91 x 1,18 po)

BIDIRECTIONNEL. PREND EN CHARGE MDP → DP OU DP → MDP**PRISE EN CHARGE 4K****CONNECTEURS PLAQUÉ OR****PREND EN CHARGE LE CANAL AUXILIAIRE BIDIRECTIONNEL À 1 MB/S****PREND EN CHARGE LA CONNEXION À CHAUD (HOT-PLUG)**