



Le connecteur USB-A se branche sur un ordinateur portable, tandis que le connecteur USB-B se branche sur une imprimante.

Blindage tressé et connecteur à âme ferrite haute qualité aux deux extrémités pour la protection contre les interférences électromagnétiques et radio.

1 m (3.2ft) FIN DE VIE AUGUST 2021

TC 1MUSB/HQ EU SAP: 4911570 US SAP: 13557562

2 m (6,5 pi) FIN DE VIE AUGUST 2021

TC 2MUSB/HQ EU SAP: 4911571 US SAP: 13557563

3 m (9,8 pi) FIN DE VIE AUGUST 2021

TC 3MUSB/HQ EU SAP: 4911572 US SAP: 13557564

5 m (16,4 pi) FIN DE VIE SEPTEMBER 2020

TC 5MUSB/HQ EU SAP: 4911573 US SAP: 13557565

15 m (49,2 pi) FIN DE VIE

TC 15MUSB+/HQ EU SAP: 4911575 US SAP: 13557567

10 m (32,8 pi) FIN DE VIE DECEMBER 2020

TC 10MUSB+/HQ EU SAP: 4911574 US SAP: 13557566

CARACTÉRISTIQUES

TC 1MUSB/HQ Câble tressé de qualité supérieure USB 2.0 professionnel 1 m

ISOLATION

PEHD

GAINE : PCV, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

4,5mm (0,18 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

28+24 AWG

DÉBIT BINAIRE

480Mbit/s

BLINDAGE

blindage tressé couvrant à plus de 65 %

CONFORMITÉ

RoHS, RoHS, CE, FCC

POIDS BRUT

0,10 kg (0,22 lb)

POIDS DU PRODUIT

0,05 kg (0,11 lb)

DIMENSIONS BRUTES

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

COLOR

tressé

CÂBLE USB 2.0 HAUTE VITESSE

ÂMES FERRITE AUX DEUX EXTRÉMITÉS POUR ÉLIMINER LES INTERFÉRENCES RADIO

CONNECTEURS PLAQUÉS OR

TC 2MUSB/HQ Câble Câble tressé de qualité supérieure USB 2.0 de 2 m (6,5 pi)

ISOLATION

PEHD

GAINE : PCV, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

4,5mm (0,18 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

28+24 AWG

DÉBIT BINAIRE

480Mbit/s

BLINDAGE

blindage tressé couvrant à plus de 65 %

CONFORMITÉ

RoHS, RoHS, CE, FCC

POIDS BRUT

0,14 kg (0,31 lb)

POIDS DU PRODUIT

0,07 kg (0.15 lb)

DIMENSIONS BRUTES

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLOR

tressé

CÂBLE USB 2.0 HAUTE VITESSE

ÂMES FERRITE AUX DEUX EXTRÉMITÉS POUR ÉLIMINER LES INTERFÉRENCES RADIO

CONNECTEURS PLAQUÉS OR

TC 3MUSB/HQ Câble Câble tressé de qualité supérieure USB 2.0 3 m (9,8 pi)

ISOLATION

PEHD

GAINE : PCV, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

4,5mm (0,18 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

28+24 AWG

DÉBIT BINAIRE

480Mbit/s

BLINDAGE

blindage tressé couvrant à plus de 65 %

CONFORMITÉ

RoHS, RoHS, CE, FCC

POIDS BRUT

0,17 kg (0,37 lb)

POIDS DU PRODUIT

0,10 kg (0,22 lb)

DIMENSIONS BRUTES

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLOR

tressé

CÂBLE USB 2.0 HAUTE VITESSE

BLINDAGE TRESSÉ ET ÂME FERRITE SUR CONNECTEUR A (ORDINATEUR) POUR LA PROTECTION CONTRE LES INTERFÉRENCES AVEC CHAMPS EM ET RADIOFRÉQUENCES

CONNECTEURS PLAQUÉS OR

TC 5MUSB/HQ Câble Câble tressé de qualité supérieure USB 2.0 5 m (16,4 pi)

ISOLATION

PEHD

GAINE : PCV, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

4,5mm (0,18 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

28+24 AWG

DÉBIT BINAIRE

480Mbit/s

BLINDAGE

blindage tressé couvrant à plus de 65 %

CONFORMITÉ

RoHS, RoHS, CE, FCC

POIDS BRUT

0,26 kg (0,57 lb)

POIDS DU PRODUIT

0,19 kg (0,42 lb)

DIMENSIONS BRUTES

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLOR

tressé

CÂBLE USB 2.0 HAUTE VITESSE

BLINDAGE TRESSÉ ET ÂME FERRITE SUR CONNECTEUR A (ORDINATEUR) POUR LA PROTECTION CONTRE LES INTERFÉRENCES AVEC CHAMPS EM ET RADIOFRÉQUENCES

CONNECTEURS PLAQUÉS OR

TC 15MUSB+/HQ Câble USB 2.0 Câble tressé de qualité supérieure 15 m (49,2 pi) avec booster actif

ISOLATION

PEHD

GAINE : PCV, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

4,5mm (0,18 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

28+24 AWG

DÉBIT BINAIRE

480Mbit/s

BLINDAGE

blindage tressé couvrant à plus de 65 %

CONFORMITÉ

RoHS, RoHS, CE, FCC

POIDS BRUT

0,56 kg (1,23 lb)

POIDS DU PRODUIT

0,42 kg (0,93 lb)

DIMENSIONS BRUTES

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR

tressé

CÂBLE USB 2.0 HAUTE VITESSE

ÂMES FERRITE AUX DEUX EXTRÉMITÉS POUR ÉLIMINER LES INTERFÉRENCES RADIO

CONNECTEURS PLAQUÉS OR

TC 10MUSB+/HQ Câble USB 2.0 Câble tressé de qualité supérieure 10 m (32,8 pi) avec booster actif

ISOLATION

PEHD

GAINE : PCV, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

4,5mm (0,18 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

28+24 AWG

DÉBIT BINAIRE

480Mbit/s

BLINDAGE

blindage tressé couvrant à plus de 65 %

CONFORMITÉ

RoHS, RoHS, CE, FCC

POIDS BRUT

0,43 kg (0,95 lb)

POIDS DU PRODUIT

0,29 kg (0,64 lb)

DIMENSIONS BRUTES

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR

tressé

CÂBLE USB 2.0 HAUTE VITESSE

ÂMES FERRITE AUX DEUX EXTRÉMITÉS POUR ÉLIMINER LES INTERFÉRENCES RADIO

CONNECTEURS PLAQUÉS OR