



El USB-C es el conector USB más reciente. Cuenta con un conector USB reversible y más pequeño que admite la señal USB 3.1. También es compatible con la señal Thunderbolt 3.0, que actualmente utiliza cables USB-C, (tenga en cuenta que el ancho de banda alcanza un máximo de 10 Gb/s como con la mayoría de cables USB-C).

Antienredos

Una funda exterior de tejido suave de baja fricción que se desliza fácilmente a medida que se tira del cable y ayuda a reducir los enredos.

Aramida

Reforzado con fibra de aramida —los chalecos antibalas están fabricados con este material— para evitar daños por aplastamiento o estiramiento.

Compatible con WCD (Windows Collaboration Displays)

Probado y homologado para su uso con productos Avocor.

ESPECIFICACIONES

REVESTIMIENTO: PVC, DIÁMETRO EXTERIOR

5,0 mm (0,2")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

22+30AWG

ANCHO DE BANDA

5Gb/s

CORRIENTE DE CARGA

3 A

CONFORMIDAD NORMATIVA

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO

0,09 kg (0,2 lb)

PESO DEL PRODUCTO

0,04 kg (0,09 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

COLOR

Trenzado

POTENCIA

60 vatios

CABLE USB 3.1

CONECTORES NIQUELADOS

COMPATIBLE CON MODO ALT CUANDO SE UTILIZA UN CABLE PARA SEÑAL HDMI O DISPLAYPORT EN LUGAR DE USB