



Il connettore USB tipo C è il più recente connettore USB. È dotato di uno spinotto reversibile più piccolo che supporta il segnale USB 3.1. Il connettore supporta inoltre il segnale Thunderbolt 3.0, che ora utilizza cavi USB-C (nota: come per la maggior parte dei cavi USB-C, la larghezza di banda è limitata a un massimo di 10 Gbps).

Antigroviglio

La guaina esterna, realizzata in morbide fibre anti attrito intrecciate, scivola facilmente quando il cavo viene tirato, contribuendo a ridurre la formazione di grovigli.

Aramid

Rinforzato con fibra Aramid, il materiale con cui sono realizzati i giubbotti anti proiettile, per proteggere contro danni da urto e allungamento.

Compatibile con WCD

Il sistema è stato collaudato e approvato per l'uso con i prodotti Avocor.

SPECIFICHE

GUAINA: PVC; DIAMETRO ESTERNO

5,0 mm (0,2")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

22+30AWG

LARGHEZZA DI BANDA

5Gbit/s

CORRENTE DI CARICA

3 A

CONFORMITÀ

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO CON IMBALLO

0,09 kg (0,2 lb)

PESO DEL PRODOTTO

0,04 kg (0,09 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

COLORE

Braided

POTENZA

60 watt

CAVO USB 3.1

CONNETTORI NICHELATI

SUPPORTA LA MODALITÀ ALTERNATIVA SE SI UTILIZZA UN CAVO PER IL SEGNALE DISPLAYPORT O HDMI INVECE DELL'USB