



I den ene ende: USB A – sættes ind i det gamle stik på din bærbare og bærer USB 3.0-signal.

I den anden ende: USB type C – det nye mindre, vendbare USB-stik, der understøtter USB 3.1-signal.

1m (3.2ft)

TC 1MUSBCA EU SAP: 4322261 US SAP: 12938689

2m (6.5ft)

TC 2MUSBCA EU SAP: 4322262 US SAP: 12938690

3m (9.8ft) LEVETID

TC 3MUSBCA EU SAP: 4322263 US SAP: 12939451

SPECIFIKATIONER

TC 1MUSBCA hvidt USB-C til USB 3.0 A-kabel 1 m

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

4,0 mm (0,16")

LEDERTYKKELSE

22+30 AWG

BÅNDBREDDE

480Mbit/s

LADESTRØM

3 A

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

0,03 kg (0,06 lb)

PRODUKTVÆGT

0,023 kg (0,05 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

USB 3.0-KABEL**NIKKELBELAGTE STIK****UNDERSTØTTER ALT MODE, HVOR KABEL BRUGES TIL DISPLAYPORT- ELLER HDMI-SIGNAL I STEDET FOR USB**

TC 2MUSBCA Professionelt hvidt USB-C til USB 3.0A-kabel 2 m

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

4,05 mm (0,16")

LEDERTYKKELSE

22+30 AWG

BÅNDBREDDE

480Mbit/s

LADESTRØM

3 A

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

0,07 kg (0,15 lb)

PRODUKTVÆGT

0,063 kg (0,14 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

USB 3.0-KABEL**NIKKELBELAGTE STIK**

**UNDERSTØTTER ALT MODE, HVOR KABEL BRUGES TIL
DISPLAYPORT- ELLER HDMI-SIGNAL I STEDET FOR USB**

TC 3MUSBCA Professionelt hvidt USB-C til USB 3.0A-kabel 3 m

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

4,0 mm (0,16")

LEDERTYKKELSE

22+30 AWG

BÅNDBREDDE

5Gbps

LADESTRØM

3 A

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

0,1 kg (0,22 lb)

PRODUKTVÆGT

0,090 kg (0,20 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

USB 3.0-KABEL**NIKKELBELAGTE STIK**

**UNDERSTØTTER ALT MODE, HVOR KABEL BRUGES TIL
DISPLAYPORT- ELLER HDMI-SIGNAL I STEDET FOR USB**