



À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.

À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

1 m (3,2 pi)

TC 1MUSBCA EU SAP: 4322261 US SAP: 12938689

2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCA EU SAP: 4322262 US SAP: 12938690

3 m (9,8 pi) FIN DE VIE

TC 3MUSBCA EU SAP: 4322263 US SAP: 12939451

CARACTÉRISTIQUES

TC 1MUSBCA Adaptateur blanc USB-C vers USB 3.0 A 1 m (3,2 pi)

GAINE : PVC, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

4,0 mm (0,16 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

AWG 22+30

DÉBIT BINAIRE

480Mbit/s

COURANT DE CHARGE

3 A

CONFORMITÉ

RoHS, RoHS, CE, FCC

POIDS BRUT

0,03 kg (0,06 lb)

POIDS DU PRODUIT

0,023 kg (0,05 lb)

DIMENSIONS BRUTES

150 x 150 x 30 mm (5,91 x 5,91 x 1,18 po)

CÂBLE USB 3.0

CONNECTEURS PLAQUÉ NICKEL

**PREND EN CHARGE LA VERSION OÙ LE CÂBLE EST UTILISÉ
POUR UN SIGNAL DISPLAYPORT OU HDMI À LA PLACE DE L'USB**

TC 2MUSBCA Adaptateur blanc USB-C vers USB 3.0 A 2 m (6,5 pi)

GAINÉ : PVC, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

4,0 mm (0,16 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

AWG 22+30

DÉBIT BINAIRE

480Mbit/s

COURANT DE CHARGE

3 A

CONFORMITÉ

RoHS, RoHS, CE, FCC

POIDS BRUT

0,07 kg (0,15 lb)

POIDS DU PRODUIT

0,063 kg (0,14 lb)

DIMENSIONS BRUTES

150 x 150 x 30 mm (5,91 x 5,91 x 1,18 po)

CÂBLE USB 3.0**CONNECTEURS PLAQUÉ NICKEL**

**PREND EN CHARGE LA VERSION OÙ LE CÂBLE EST UTILISÉ
POUR UN SIGNAL DISPLAYPORT OU HDMI À LA PLACE DE L'USB**

TC 3MUSBCA Adaptateur blanc USB-C vers USB 3.0 A 3 m (9,8 pi)

GAINÉ : PVC, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

4,0 mm (0,16 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

AWG 20+30

DÉBIT BINAIRE

5Gbps

COURANT DE CHARGE

3 A

CONFORMITÉ

RoHS, RoHS, CE, FCC

POIDS BRUT

0,1 kg (0,22 lb)

POIDS DU PRODUIT

0,090 kg (0,20 lb)

DIMENSIONS BRUTES

160 x 160 x 45 mm (6,3 x 6,3 x 1,8 po)

CÂBLE USB 3.0**CONNECTEURS PLAQUÉ NICKEL**

**PREND EN CHARGE LA VERSION OÙ LE CÂBLE EST UTILISÉ
POUR UN SIGNAL DISPLAYPORT OU HDMI À LA PLACE DE L'USB**