



An einem Ende: Micro-USB-B – ist mit dem alten Anschluss von Peripheriegeräten wie Tastaturen und Mäusen kompatibel. Zum Aufladen von Geräten sehr beliebt. Überträgt ein USB 2.0-Signal.

Am anderen Ende: USB C – der neue, kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

SPEZIFIKATIONEN

UMMANTELUNG: PVC, AUSSENDURCHMESSER
3,2 mm (0,12")

LEITERSTÄRKE
AWG 22+30

BANDBREITE
480Mbit/s

LADESTROM
2,4 A

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
RoHS, CE, FCC

VERPACKUNGSGEWICHT
0,02 kg (0,04 lb)

PRODUKTGEWICHT
0,013 kg (0,03 lb)

PACKMASS
150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

USB 2.0-KABEL

VERNICKELTE ANSCHLÜSSE

UNTERSTÜTZT EINEN ALTERNATIVEN MODUS, BEI DEM KABEL FÜR DAS DISPLAYPORT- ODER HDMI-SIGNAL ANSTATT VON USB VERWENDET WERDEN