

**1m (3.2ft)** LEVETID

TC 1MUSBEXT EU SAP: 3265181 US SAP: 12939573

2m (6.5ft) LEVETID

TC 2MUSBEXT EU SAP: 3265182 US SAP: 12939556

3m (9.8ft) with active booster LEVETID AUGUST 2021

TC 3MUSBEXT+ EU SAP: 4500879 US SAP: 13041747

5m (16.4ft) with active booster

TC 5MUSBEXT+ EU SAP: 4500880 US SAP: 13041700

SPECIFIKATIONER

TC 1MUSBEXT hvidt USB 2.0-forlænger-kabel 1 m

ISOLATION

HDPE

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

4,5mm (0,18")

LEDERTYKKELSE

28+24 AWG

BÅNDBREDDE

480 Mbit/s

SKÆRMET

> 65 % dækkende flettet skærm

KOMPATIBEL

RoHS, RoHS, CE, FCC

PACKAGED WEIGHT

0,04 kg (0,09 lb)

PACKAGED DIMENSION

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

HØJHASTIGHEDS USB 2.0 KABEL**FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSER****GULDBELAGTE STIK**

TC 2MUSBEXT hvidt USB 2.0-forlænger-kabel 2 m

ISOLATION

HDPE

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

4,5mm (0,18")

LEDERTYKKELSE

28+24 AWG

BÅNDBREDDE

480 Mbit/s

SKÆRMET

> 65 % dækkende flettet skærm

KOMPATIBEL

RoHS, RoHS, CE, FCC

PACKAGED WEIGHT

0,08 kg (0,18 lb)

PACKAGED DIMENSION

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

HØJHASTIGHEDS USB 2.0 KABEL

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSER

GULDBELAGTE STIK

TC 3MUSBEXT+ hvidt USB 2.0-forlænger-kabel 3 m med aktiv indbygget forstærker

BOOSTERKABINET

48 x 25 mm / 1,9"x 1,0" (længde x bredde)

ISOLATION

HDPE

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

4,5mm (0,18")

LEDERTYKKELSE

28+24AWG

BÅNDBREDDE

480Mbit/s

SKÆRMET

> 65 % dækkende flettet skærm

KOMPATIBEL

RoHS, RoHS, CE, FCC

PACKAGED WEIGHT

0,11 kg (0,24 lb)

PACKAGED DIMENSION

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

HØJHASTIGHEDS USB 2.0 KABEL

DET AKTIVE BOOSTERKREDSLØB ANVENDER 5 V FRA USB TIL AT OPRETHOLDE SIGNALSTYRKEN

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSER

GULDBELAGTE STIK

TC 5MUSBEXT+ hvidt USB 2.0-forlænger-kabel 5 m med aktiv indbygget forstærker

BOOSTERKABINET

48 x 25 mm / 1,9"x 1,0" (længde x bredde)

ISOLATION

HDPE

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

4,5mm (0,18")

LEDERTYKKELSE

28+24AWG

BÅNDBREDDE

480Mbit/s

SKÆRMET

> 65 % dækkende flettet skærm

KOMPATIBEL

RoHS, RoHS, CE, FCC

PACKAGED WEIGHT

0,18 kg (0,40 lb)

PACKAGED DIMENSION

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

HØJHASTIGHEDS USB 2.0 KABEL

DET AKTIVE BOOSTERKREDSLØB ANVENDER 5 V FRA USB TIL AT OPRETHOLDE SIGNALSTYRKEN

FERRITKERNE I BEGGE ENDER TIL AT FORHINDRE RF-FORSTYRRELSER

GULDBELAGTE STIK