



Wordt aangesloten op de VGA-aansluiting op uw computer – vaak blauw – en aan de andere kant op een weergaveapparaat.

NB: voor VGA-kabels voorbereid voor de Vision Techconnect Modulaire frontplaat, klik hier.

1 m (3,2 ft) EINDE LEVENSDUUR

TC 1MVGAP/BL EU SAP: 4911609 US SAP: 13557576

2 m (6,5 ft) EINDE LEVENSDUUR

TC 2MVGAP/BL EU SAP: 4911610 US SAP: 13557577

3 m (9,8 ft) EINDE LEVENSDUUR

TC 3MVGAP/BL EU SAP: 4911611 US SAP: 13557578

5 m (16,4 ft) EINDE LEVENSDUUR

TC 5MVGAP/BL EU SAP: 4911612 US SAP: 13557579

10 m (32,8 ft) EINDE LEVENSDUUR

TC 10MVGAP/BL EU SAP: 4911613 US SAP: 13557643

15 m (49,2 ft) EINDE LEVENSDUUR

TC 15MVGAP/BL EU SAP: 4911614 US SAP: 13557644

SPECIFICATIES**TC 1MVGAP/BL Zwart VGA-kabel 1 m (3,2 ft)****MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER**

8,0 mm (0,31")

KABELDIKTE

28 AWG

IMPEDANTIE

bij 10MHz, 75Ω (coax-kabel)

WEERSTAND

20°C(Ω/1000m) 237,25

VOLDOET AAN

RoHS, RoHS, CE, FCC

GEWICHT MET VERPAKKING

0.21 kg (0,46 lb)

GEWICHT PRODUCT

0,14 kg (0,31 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

KLEUR

Zwart

LENGTE

1 m (3,2 ft)

FERRIETKERNEN AAN BEIDE UITEINDEN TER VOORKOMING VAN ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE**VERGULDE CONNECTORS****AARDDRAAD TUSSEN GEVLOCHTEN ALUMINIUMDRAAD****GEHEEL AL-MG-LEGERING DRAAD, MEER DAN 65% DEKKING GEVLOCHTEN KABELAFSCHERMING**

TC 2MVGAP/BL Zwart VGA-kabel 2 m (6,5 ft)

MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER

8,0 mm (0,31")

KABELDIKTE

28 AWG

IMPEDANTIE

bij 10MHz, 75Ω (coax-kabel)

WEERSTAND

20°C(Q/1000m) 237,25

VOLDOET AAN

RoHS, RoHS, CE, FCC

GEWICHT MET VERPAKKING

0,34 kg (0,75 lb)

GEWICHT PRODUCT

0,24 kg (0,53 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

220 mm x 270 mm (8,7" x 10,6")

KLEUR

Zwart

LENGTE

2 m (6,5 ft)

FERRIETKERNEN AAN BEIDE UITEINDEN TER VOORKOMING VAN ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE**VERGULDE CONNECTORS****AARDDRAAD TUSSEN GEVLOCHTEN ALUMINIUMDRAAD****GEHEEL AL-MG-LEGERING DRAAD, MEER DAN 65% DEKKING GEVLOCHTEN KABELAFSCHERMING**

TC 3MVGAP/BL Zwart VGA-kabel 3 m (9,8 ft)

MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER

8,0 mm (0,31")

KABELDIKTE

28 AWG

IMPEDANTIE

bij 10MHz, 75Ω (coax-kabel)

WEERSTAND

20°C(Q/1000m) 237,25

VOLDOET AAN

RoHS, RoHS, CE, FCC

GEWICHT MET VERPAKKING

0,43 kg (0,95 lb)

GEWICHT PRODUCT

0,33 kg (0,73 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

KLEUR

Zwart

LENGTE

3 m (9,8 ft)

FERRIETKERNEN AAN BEIDE UITEINDEN TER VOORKOMING VAN ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE**VERGULDE CONNECTORS****AARDDRAAD TUSSEN GEVLOCHTEN ALUMINIUMDRAAD****GEHEEL AL-MG-LEGERING DRAAD, MEER DAN 65% DEKKING GEVLOCHTEN KABELAFSCHERMING**

TC 5MVGAP/BL Zwart VGA-kabel 5 m (16,4 ft)

MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER

8,0 mm (0,31")

KABELDIKTE

28 AWG

IMPEDANTIE

bij 10MHz, 75Ω (coax-kabel)

WEERSTAND

20°C(Q/1000m) 237,25

VOLDOET AAN

RoHS, RoHS, CE, FCC

GEWICHT MET VERPAKKING

0,66 kg (1,46 lb)

GEWICHT PRODUCT

0,56 kg (1,23 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

KLEUR

Zwart

LENGTE

5 meters (16,4 feet)

FERRIETKERNEN AAN BEIDE UITEINDEN TER VOORKOMING VAN ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE**VERGULDE CONNECTORS****AARDDRAAD TUSSEN GEVLOCHTEN ALUMINIUMDRAAD****GEHEEL AL-MG-LEGERING DRAAD, MEER DAN 65% DEKKING GEVLOCHTEN KABELAFSCHERMING**

TC 10MVGAP/BL Zwart VGA-kabel 10 m (32,8 ft)

MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER

8,0 mm (0,31")

KABELDIKTE

28 AWG

IMPEDANTIE

bij 10MHz, 75Ω (coax-kabel)

WEERSTAND

20°C(Ω/1000m) 237,25

VOLDOET AAN

RoHS, RoHS, CE, FCC

GEWICHT MET VERPAKKING

1,05 kg (2,3 lbs)

GEWICHT PRODUCT

0,91 kg (2,0 lbs)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

KLEUR

Zwart

LENGTE

10 m (32,8 ft)

FERRIETKERNEN AAN BEIDE UITEINDEN TER VOORKOMING VAN ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE**VERGULDE CONNECTORS****AARDDRAAD TUSSEN GEVLOCHTEN ALUMINIUMDRAAD****GEHEEL AL-MG-LEGERING DRAAD, MEER DAN 65% DEKKING GEVLOCHTEN KABELAFSCHERMING**

TC 15MVGAP/BL Zwart VGA-kabel 15 m (49,2 ft)

MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER

8,0 mm (0,31")

KABELDIKTE

28 AWG

IMPEDANTIE

bij 10MHz, 75Ω (coax-kabel)

WEERSTAND

20°C(Ω/1000m) 237,25

VOLDOET AAN

RoHS, RoHS, CE, FCC

GEWICHT MET VERPAKKING

1,65 kg (3,64 lb)

GEWICHT PRODUCT

1,51 kg (3,33 lbs)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

KLEUR

Zwart

LENGTE

15 m (49,2 ft)

FERRIETKERNEN AAN BEIDE UITEINDEN TER VOORKOMING VAN ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE**VERGULDE CONNECTORS****AARDDRAAD TUSSEN GEVLOCHTEN ALUMINIUMDRAAD****GEHEEL AL-MG-LEGERING DRAAD, MEER DAN 65% DEKKING GEVLOCHTEN KABELAFSCHERMING**