

**0.5m (1.6ft)** LEVETID

TC 0.5MCAT6/HQ EU SAP: 4911628 US SAP: 13557630

**1m (3.2ft)** LEVETID

TC 1MCAT6/HQ EU SAP: 4911629 US SAP: 13557631

**2 m (6,5 ft)** LEVETID

TC 2MCAT6/HQ EU SAP: 4911630 US SAP: 13557632

**3 m (9,8 ft)** LEVETID

TC 3MCAT6/HQ EU SAP: 4911583 US SAP: 13557633

**5 m (16,4ft)** LEVETID AUGUST 2021

TC 5MCAT6/HQ EU SAP: 4911584 US SAP: 13557634

**10 m (32,8ft)** LEVETID AUGUST 2021

TC 10MCAT6/HQ EU SAP: 4911585 US SAP: 13557635

**SPECIFIKATIONER****TC 0.5MCAT6/HQ Førsteklasses flettet CAT6-kabel 0,5 m****ISOLERING**

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

**HYLSTER**

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

**LEDERTYKKELSE**

24 AWG (7/0,2)

**BÅNDBREDDE**

250 MHz

**IMPEDANS ( $\Omega$ )**100 $\pm$ 15**FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)** $\leq$ 45**PAKKET VÆGT**

0,04 kg (0,09 lb)

**PRODUKTVÆGT**

0,02 kg (0,04 lb)

**PAKKET DIMENSION**

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

**COLOR**

Flettet

**U/UTP (USKÆRMET)****LEDERE AF KOBBERTRÅD****GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO**

## TC 1MCAT6/HQ Førsteklasses flettet CAT6-kabel 1 m

---

### ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

### HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

### LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

### BÅNDBREDDE

250 MHz

### IMPEDANS ( $\Omega$ )

100±15

### FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

### PAKKET VÆGT

0,06 kg (0,13 lb)

### PRODUKTVÆGT

0,05 kg (0,11 lb)

### PAKKET DIMENSION

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

### COLOR

flettet

### U/UTP (USKÆRMET)

### LEDERE AF KOBBERTRÅD

### GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO

## TC 2MCAT6/HQ Førsteklasses flettet CAT6-kabel 2 m (6,5 ft)

---

### ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

### HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

### LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

### BÅNDBREDDE

250 MHz

### IMPEDANS ( $\Omega$ )

100±15

### FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

### PAKKET VÆGT

0,10 kg (0,22 lb)

### PRODUKTVÆGT

0,09 kg (0,19 lb)

### PAKKET DIMENSION

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

### FARVE

flettet

### U/UTP (USKÆRMET)

### LEDERE AF KOBBERTRÅD

### GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO

## TC 3MCAT6/HQ Førsteklasses flettet CAT6-kabel 3 m (9,8 ft)

---

### ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

### HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

### LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

### BÅNDBREDDE

250MHz

### IMPEDANS ( $\Omega$ )

100±15

### FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

### PAKKET VÆGT

0,15 kg (0,33 lb)

### PRODUKTVÆGT

0,14 kg (0,3 lb)

### PAKKET DIMENSION

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

### FARVE

flettet

### U/UTP (USKÆRMET)

### LEDERE AF KOBBERTRÅD

### GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO

## TC 5MCAT6/HQ Førsteklasses flettet CAT6-kabel 5 m (16,4ft)

---

### ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

### HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

### LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

### BÅNDBREDDE

250 MHz

### IMPEDANS ( $\Omega$ )

100±15

### FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

### PAKKET VÆGT

0,24 kg (0,53 lb)

### PRODUKTVÆGT

0,23 kg (0,31 lb)

### PAKKET DIMENSION

162 mm x 162 mm x 42 mm (6,4" x 6,4" x 1,7")

### FARVE

flettet

### U/UTP (USKÆRMET)

### LEDERE AF KOBBERTRÅD

### GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO

## TC 10MCAT6/HQ Førsteklasses flettet CAT6-kabel 10 m (32,8ft)

---

### ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

### HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

### LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

### BÅNDBREDDE

250 MHz

### IMPEDANS ( $\Omega$ )

100±15

### FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

### PAKKET VÆGT

0,47 kg (1,04 lb)

### PRODUKTVÆGT

0,45 kg (0,99 lb)

### PAKKET DIMENSION

182 mm x 182 mm x 52 mm (7,2" x 7,2" x 2,0")

### FARVE

flettet

### U/UTP (USKÆRMET)

### LEDERE AF KOBBERTRÅD

### GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO