

**0.5m (1.6ft)**

TC 0.5MCAT6 EU SAP: 3265140 US SAP: 12939555

1m (3.2ft)

TC 1MCAT6 EU SAP: 3265141 US SAP: 12939580

2m (6.5ft)

TC 2MCAT6 EU SAP: 3265142 US SAP: 12939581

3m (9.8ft)

TC 3MCAT6 EU SAP: 3265146 US SAP: 12939582

5m (16.4ft)

TC 5MCAT6 EU SAP: 3265147 US SAP: 12939583

10m (32.8ft) LEVETID

TC 10MCAT6 EU SAP: 3265148 US SAP: 12939584

SPECIFIKATIONER**TC 0.5MCAT6 Professionelt hvidt CAT6-kabel 0,5 m****ISOLERING**

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

BÅNDBREDDE

250 MHz

IMPEDANS (Ω)100 \pm 15**FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)** \leq 45**PAKKET VÆGT**

0,04 kg (0,09 lb)

PAKKET DIMENSION

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

U/UTP (USKÆRMET)**LEDERE AF KOBBERTRÅD****GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO**

TC 1MCAT6 Professionelt hvidt CAT6-kabel 1 m

ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

BÅNDBREDDE

250 MHz

IMPEDANS (Ω)

100±15

FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

PAKKET VÆGT

0,06 kg (0,13 lb)

PAKKET DIMENSION

170 mm x 220 mm (6,6" x 8,6")

U/UTP (USKÆRMET)

LEDERE AF KOBBERTRÅD

GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO

TC 2MCAT6 Professionelt hvidt CAT6-kabel 2 m

ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

BÅNDBREDDE

250 MHz

IMPEDANS (Ω)

100±15

FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

PAKKET VÆGT

0,10 kg (0,22 lb)

PAKKET DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (USKÆRMET)

LEDERE AF KOBBERTRÅD

GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO

TC 3MCAT6 Professionelt hvidt CAT6-kabel 3 m

ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

BÅNDBREDDE

250MHz

IMPEDANS (Ω)

100±15

FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

PAKKET VÆGT

0,14 kg (0,3 lb)

PAKKET DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (USKÆRMET)

LEDERE AF KOBBERTRÅD

GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO

TC 5MCAT6 Professionelt hvidt CAT6-kabel 5 m

ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

BÅNDBREDDE

250 MHz

IMPEDANS (Ω)

100±15

FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

PAKKET VÆGT

0,23 kg (0,31 lb)

PAKKET DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (USKÆRMET)

LEDERE AF KOBBERTRÅD

GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO

TC 10MCAT6 Professionelt hvidt CAT6-kabel 10 m

ISOLERING

HDPE, diameter: 0,97 mm (0,04")

HYLSTER

PVC, tykkelse: 0,6 mm (0,02"), udvendig diameter: 6,2 mm (0,24")

LEDERTYKKELSE

24 AWG (7/0,2)

BÅNDBREDDE

250 MHz

IMPEDANS (Ω)

100±15

FORSINKET FORSKYDNING VED 20°C (NS/100 M)

≤45

PAKKET VÆGT

0,43 kg (0,95 lb)

PAKKET DIMENSION

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

U/UTP (USKÆRMET)

LEDERE AF KOBBERTRÅD

GULDBELAGT RJ45 STIK MED SKO