



# Câble DisplayPort Câble tressé de qualité supérieure 2 m (6,6 pi)

TC 2MDP/HQ EU SAP: 4911409 US SAP: 13557593

[vav.link/fr/tc\\_2mdp-hq](http://vav.link/fr/tc_2mdp-hq)



## Anti-enchevêtrement

Une gaine extérieure tissée souple et à faible frottement glisse facilement lorsque le câble est tiré, et aide à réduire l'enchevêtrement.

## Aramide

Renforcé de fibre d'aramide (matière dans laquelle sont fabriqués les gilets pare-balles) afin d'assurer une protection contre les dommages causés par l'écrasement et l'étirement.



**VISION**

## IMAGE

---

Image 1

**PNG 707.06 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC\\_2MDP-HQ/images/TC\\_2MDP-HQ\\_1.png](files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MDP-HQ/images/TC_2MDP-HQ_1.png)

Image 2

**PNG 360.26 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC\\_2MDP-HQ/images/TC\\_2MDP-HQ\\_2.png](files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MDP-HQ/images/TC_2MDP-HQ_2.png)

Image 3

**PNG 680.14 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC\\_2MDP-HQ/images/TC\\_2MDP-HQ\\_3.png](files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MDP-HQ/images/TC_2MDP-HQ_3.png)

## SPECIFICATIONS

---

### RÉSOLUTION MAXIMALE

4 k à 60 Hz

### DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINÉ

6,0 mm (0,24 po)

### ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

30 AWG (American Wire Gauge)

### POIDS EMBALLÉ

0,17 kg (0,37 lb)

### POIDS DU PRODUIT

0,12 kg (0,26 lb)

### DIMENSION EMBALLÉE

160 mm x 160 mm x 43 mm (6,3 x 6,3 x 1,7 po)

### COLOR

tressé

### COMPATIBLE 4K

### CONNECTEURS PLAQUÉS OR

PREND EN CHARGE LE CANAL AUXILIAIRE BIDIRECTIONNEL À 1 MB/S

PREND EN CHARGE LA CONNEXION À CHAUD (HOT-PLUG)

VERSION 1.2