



**1 m (3,2 pies)** FIN DE LA VIDA

TC 1MDP EU SAP: 3265160 US SAP: 13041729

**2 m (6,6 pies)**

TC 2MDP EU SAP: 3265161 US SAP: 12939574

**3 m (9,8 pies)**

TC 3MDP EU SAP: 4500876 US SAP: 13041730

**5 m (16,4 pies)** FIN DE LA VIDA

TC 5MDP EU SAP: 3265162 US SAP: 12939575

**10 m (32,8 pies)** FIN DE LA VIDA

TC 10MDP EU SAP: 4537083 US SAP: 13041731

## ESPECIFICACIONES

### TC 1MDP Cable blanco tipo DisplayPort de 1 m (3,2 pies)

#### RESOLUCIÓN MÁXIMA

4K a 60 Hz

#### DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

7,3 mm (0.3")

#### GROSOR DE LOS CONDUCTORES

28 AWG (calibre de alambre estadounidense)

#### PESO EMPAQUETADO

0,12 kg (0,26 lb)

#### DIMENSIÓN EMPAQUETADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

#### COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN DE 4K

#### CONECTORES CHAPADOS EN ORO

#### ADMITE CANAL AUXILIAR BIDIRECCIONAL DE 1 MBPS

#### ADMITE CONEXIÓN EN CALIENTE

#### VERSIÓN 1.2

### TC 2MDP Cable blanco tipo DisplayPort de 2 m (6,6 pies)

#### RESOLUCIÓN MÁXIMA

4K a 60 Hz

#### DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

7,3 mm (0.3")

#### GROSOR DE LOS CONDUCTORES

28 AWG (calibre de alambre estadounidense)

#### PESO EMPAQUETADO

0,21 kg (0,46 lb)

#### DIMENSIÓN EMPAQUETADA

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

#### COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN DE 4K

#### CONECTORES CHAPADOS EN ORO

#### ADMITE CANAL AUXILIAR BIDIRECCIONAL DE 1 MBPS

#### ADMITE CONEXIÓN EN CALIENTE

#### VERSION 1.2

## TC 3MDP Cable blanco tipo DisplayPort de 3 m (9,8 pies)

---

**RESOLUCIÓN MÁXIMA**

4K a 60 Hz

**DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO**

7,3 mm (0.3")

**GROSOR DE LOS CONDUCTORES**

28 AWG (calibre de alambre estadounidense)

**PESO EMPAQUETADO**

0,29 kg (0,64 lb)

**DIMENSIÓN EMPAQUETADA**

220 mm x 270 mm (8,6" x 10,6")

**COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN DE 4K****CONECTORES CHAPADOS EN ORO****ADMITE CANAL AUXILIAR BIDIRECCIONAL DE 1 MBPS****ADMITE CONEXIÓN EN CALIENTE****VERSIÓN 1.2**

## TC 5MDP Cable blanco tipo DisplayPort de 5 m (16,4 pies)

---

**RESOLUÇÃO MÁXIMA**

4k @ 60 Hz

**DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO**

7,3 mm (0.3")

**GROSOR DE LOS CONDUCTORES**

28 AWG (calibre de alambre estadounidense)

**PESO EMPAQUETADO**

0,48 kg (1,1 lb)

**DIMENSIÓN EMPAQUETADA**

260 mm x 320 mm (10,2" x 12,6")

**COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN DE 4K****CONECTORES CHAPADOS EN ORO****ADMITE CANAL AUXILIAR BIDIRECCIONAL DE 1 MBPS****ADMITE CONEXIÓN EN CALIENTE****NÚCLEOS DE FERRITA****VERSIÓN 1.2**

## TC 10MDP Cable blanco tipo DisplayPort de 10 m (32,8 pies)

---

**RESOLUCIÓN MÁXIMA**

4K a 60 Hz

**DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO**

7,3 mm (0.3")

**GROSOR DE LOS CONDUCTORES**

26 AWG

**PESO EMPAQUETADO**

0,64 kg (1,41 lb)

**DIMENSIÓN EMPAQUETADA**

260 mm x 320 mm (10,2" x 12,6")

**COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN DE 4K****CONECTORES CHAPADOS EN ORO****ADMITE CANAL AUXILIAR BIDIRECCIONAL DE 1 MBPS****ADMITE CONEXIÓN EN CALIENTE****NÚCLEOS DE FERRITA****VERSIÓN 1.2**