



Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

Kein Kabelsalat

Eine weiche Textilummantelung mit geringer Reibung gleitet problemlos, wenn am Kabel gezogen wird, und reduziert Kabelsalat.

Aramid

Verstärkt mit Aramidfaser – das Material, aus dem kugelsichere Westen gefertigt werden – schützt vor Schäden durch Stauchung oder Zug.

SPEZIFIKATIONEN

MAXIMALE AUFLÖSUNG

4K bei 60 Hz (Hinweis: Zum Zeitpunkt der Abfassung unterstützt kein Chipsatz 60 Hz.)

KONTAKTWIDERSTAND

Max. 2 Ohm

UMMANTELUNG

6,0 mm (0,24")

LEITERSTÄRKE

30 AWG (American Wire Gauge)

VERPACKUNGSGEWICHT

0,17 kg (0,37 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,12 kg (0,26 lb)

VERPACKUNGSABMESSUNGEN

160 mm x 160 mm x 43 mm (6,3" x 6,3" x 1,7")

COLOR

Geflecht

4K COMPATIBLE

HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET

HDMI 2.0 (AKTIVE SCHALTUNG BEIM HDMI-ANSCHLUSS)

VERGOLDETE STECKER

UNTERSTÜTZT HOTPLUG

NICHT BIDIREKTIONAL. KEINE KONVERTIERUNG VON HDMI ZU DP

PS176-CHIPSATZ