



Permite conectar un PC con salida DisplayPort de modo dual (DP++) a una pantalla con entrada HDMI.

Antienredos

Una funda exterior de tejido suave de baja fricción que se desliza fácilmente a medida que se tira del cable y ayuda a reducir los enredos.

Aramida

Reforzado con fibra de aramida —los chalecos antibalas están fabricados con este material— para evitar daños por aplastamiento o estiramiento.

ESPECIFICACIONES

RESOLUCIÓN MÁXIMA

4K a 60 Hz (Nota: En el momento en que se redacta este texto, ningún chipset ofrece 60 Hz)

RESISTENCIA DE CONTACTO

máx. 2 ohmios

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

6,0 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

30 AWG (calibre de alambre estadounidense)

PESO EMPAQUETADO

0,17 kg (0,37 lb)

PESO DEL PRODUCTO

0,12 kg (0,26 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA

160 mm x 160 mm x 43 mm (6,3" x 6,3" x 1,7")

COLOR

Trenzado

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN DE 4K

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET

HDMI 2.0 (CIRCUITO ACTIVO EN CONECTOR HDMI)

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

ADMITE CONEXIÓN EN CALIENTE

NO BIDIRECCIONAL. NO CONVIERTE HDMI EN DP

CHIPSET PS176