



Consente la connessione tra PC con uscite DisplayPort in modalità doppia (DP++) e display con ingressi HDMI.

Antigroviglio

La guaina esterna, realizzata in morbide fibre anti attrito intrecciate, scivola facilmente quando il cavo viene tirato, contribuendo a ridurre la formazione di grovigli.

Aramid

Rinforzato con fibra Aramid, il materiale con cui sono realizzati i giubbotti anti proiettile, per proteggere contro danni da urto e allungamento.

SPECIFICHE

RISOLUZIONE MASSIMA

4k a 60 Hz (nota: in fase di scrittura nessun chipset supporta 60 Hz)

RESISTENZA DI CONTATTO

max 2 ohm

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

6,0 mm (0,24")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

30 AWG (American Wire Gauge)

PESO CONFEZIONATO

0,17 kg (0,37 lb)

PESO DEL PRODOTTO

0,12 kg (0,26 lb)

DIMENSION CONFEZIONATO

160 mm x 160 mm x 43 mm (6,3" x 6,3" x 1,7")

COLOR

Braided

COMPATIBILE CON 4K

ALTA VELOCITÀ (CATEGORIA 2) CON ETHERNET

HDMI 2.0 (CIRCUITO ATTIVO SUL CONNETTORE HDMI)

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

SUPPORTA HOT PLUG

NON BIDIREZIONALE. NON CONVERTE HDMI IN DP

CHIPSET PS176