



Voor aansluiting van pc's met 'Dual-Mode' displaypoortuitgangen (DP++) op monitoren met HDMI-ingangen.

Geen wirwar aan kabels

Een zacht geweven buitenmantel met geringe wrijving glijdt gemakkelijk, zodat kabels niet in de knoop raken.

Aramide

Versterkt met aramidevezels - het materiaal waar kogelvrije vesten van gemaakt zijn - ter bescherming tegen schade door pletten en uitrekken.

SPECIFICATIES

MAXIMALE RESOLUTIE

4k @ 60 Hz (opmerking: op het moment van schrijven is er geen chipset die 60Hz ondersteunt)

CONTACTWEERSTAND

Max. 2 Ohm

BUITENDIAMETER MANTEL

6,0 mm (0,24")

KABELDIKTE

30 AWG (American Wire Gauge)

VERPAKT GEWICHT

0,17 kg (0,37 lb)

GEWICHT PRODUCT

0,12 kg (0,26 lb)

VERPAKT DIMENSION

160 mm x 160 mm x 43 mm (6,3" x 6,3" x 1,7")

COLOR

gevlochten

GESCHIKT VOOR 4K

HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

HDMI 2.0 (ACTIEF CIRCUIT OP HDMI-CONNECTOR)

VERGULDE CONNECTORS

ONDERSTEUNT HOTPLUGGING

NIET BIDIRECTIONEEL. CONVERTEERT GEEN HDMI NAAR DP

PS176 CHIPSET