



Schwarz High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet. Kompakter, vergoldeter Stecker. Nach Kategorie 2 geprüft.

0,5 m (1,6ft) ENDE DER LEBENSDAUER AUGUST 2021

TC 0.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911586 US SAP: 13557636

1m (3,2ft) ENDE DER LEBENSDAUER AUGUST 2021

TC 1MHDMI/HQ EU SAP: 4911587 US SAP: 13557637

1,5 m (4,9ft) ENDE DER LEBENSDAUER AUGUST 2021

TC 1.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911588 US SAP: 13557638

2m (6.5ft) ENDE DER LEBENSDAUER AUGUST 2021

TC 2MHDMI/HQ EU SAP: 4911403 US SAP: 13557639

3m (9.8ft) ENDE DER LEBENSDAUER

TC 3MHDMI/HQ EU SAP: 4911404 US SAP: 13557640

5m (16.4ft) ENDE DER LEBENSDAUER NOVEMBER 2020

TC 5MHDMI/HQ EU SAP: 4911405 US SAP: 13557641

10m (32.8ft) ENDE DER LEBENSDAUER AUGUST 2020

TC 10MHDMI/HQ EU SAP: 4911406 US SAP: 13557642

15m (49.2ft) ENDE DER LEBENSDAUER OCTOBER 2020

TC 15MHDMI/HQ EU SAP: 4911407 US SAP: 13557591

SPEZIFIKATIONEN

TC 0.5MHDMI/HQ HDMI-Kabel, 0,5 m (1,6ft),Geflecht

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

BANDBREITE

340 MHz

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,8 mm (0,31")

LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

VERPACKUNGSGEWICHT

0,12 kg (0,26 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,07 kg (0,15 lb)

PACKMASS

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

FARBE

Geflecht

STECKER

VERGOLDETE

DATENÜBERTRAGUNGSRATE

18 Gbit/s

SCHIRMUNGSTYP

Doppelt geschirmt

AUDIO-RÜCKKANAL (ARC)

Ja

4 K-KOMPATIBEL**HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET**

TC 1MHDMI/HQ HDMI-Kabel, 1m (3,2ft), Geflecht

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

BANDBREITE

340 MHz

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,8 mm (0,31")

LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

VERPACKUNGSGEWICHT

0,16 kg (0,35 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,11 kg (0.24 lb)

PACKMASS

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

FARBE

Geflecht

STECKER

VERGOLDETE

DATENÜBERTRAGUNGSRATE

18 Gbit/s

SCHIRMUNGSTYP

Doppelt geschirmt

AUDIO-RÜCKKANAL (ARC)

Ja

4 K-KOMPATIBEL**HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET**

TC 1.5MHDMI/HQ HDMI-Kabel, 1,5 m (4,9ft), Geflecht

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,8 mm (0,31")

LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

VERPACKUNGSGEWICHT

0,21 kg (0,46 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,14 kg (0,31 lb)

PACKMASS

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

FARBE

Geflecht

4 K-KOMPATIBEL**HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET****VERGOLDETE STECKER**

TC 2MHDMI/HQ HDMI-Kabel, 2 m, Geflecht

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

BANDBREITE

340 MHz

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,8 mm (0,31")

LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

VERPACKUNGSGEWICHT

0,25 kg (0,55 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,18 kg (0,4 lb)

PACKMASS

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLOR

Braided

VERGOLDETE STECKER**DATENÜBERTRAGUNGSRATE**

18 Gbit/s

SCHIRMUNGSTYP

Doppelt geschirmt

AUDIO-RÜCKKANAL (ARC)

a

4 K-KOMPATIBEL**HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET**

TC 3MHDMI/HQ HDMI-Kabel, 3 m, Geflecht

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

BANDBREITE

18 GBPS

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,8 mm (0,31")

LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

VERPACKUNGSGEWICHT

0,35 kg (0,77 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,25 kg (0,55 lb)

PACKMASS

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR

Geflecht

4 K-KOMPATIBEL**HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET****VERGOLDETE STECKER**

TC 5MHDMI/HQ HDMI-Kabel, 5 m, Geflecht

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

BANDBREITE

18 GBPS

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

7,8 mm (0,31")

LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

VERPACKUNGSGEWICHT

0,49 kg (0,86 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,39 kg (1,08 lb)

PACKMASS

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR

Braided

4 K-KOMPATIBEL**HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET****VERGOLDETE STECKER**

TC 10MHDMI/HQ HDMI-Kabel, 10 m, Geflecht

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 30Hz)

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

8,5 mm (0,33")

LEITERSTÄRKE

26 AWG

VERPACKUNGSGEWICHT

0,93 kg (2,05 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,79 kg (1,74 lb)

PACKMASS

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

COLOR

Geflecht

4 K-KOMPATIBEL**HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET****VERGOLDETE STECKER**

TC 15MHDMI/HQ HDMI-Kabel, 15 m, Geflecht

HDMI VERSION

v1,4 (4K @ 30Hz)

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

9,5 mm (0,37")

LEITERSTÄRKE

24 AWG

VERPACKUNGSGEWICHT

1,79 kg (3,95 lb)

PRODUKTGEWICHT

1,65 kg (3,64 lb)

PACKMASS

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

COLOR

Geflecht

4 K-KOMPATIBEL**HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET****VERGOLDETE STECKER**