



Witte high-speed HDMI-kabel met Ethernet. Compacte vergulde connector. Getest voor categorie 2.

0,5 m (1,6 ft) EINDE LEVENSDUUR

TC 0.5MHDMI EU SAP: 3058973 US SAP: 12939552

1 m (3,2 ft)

TC 1MHDMI EU SAP: 3058974 US SAP: 12939589

1,5 m (4,9 ft) EINDE LEVENSDUUR

TC 1.5MHDMI EU SAP: 4500873 US SAP: 13041725

2 m (6,5 ft)

TC 2MHDMI EU SAP: 3265151 US SAP: 12939586

3 m (9,8 ft)

TC2 3MHDMI EU SAP: 3000666 US SAP: 12939521

5 m (16,4 ft)

TC2 5MHDMI EU SAP: 2746863 US SAP: 12939525

10 m (32,8 ft)

TC2 10MHDMI EU SAP: 2746864 US SAP: 12939462

15 m (49,2 ft)

TC2 15MHDMI EU SAP: 2746865 US SAP: 12939465

20 m (65,6 ft)

TC 20MHDMI+ EU SAP: 4842771 US SAP: 13445533

30 m (98,4 ft) EINDE LEVENSDUUR AUGUST 2020

TC 30MHDMI+ EU SAP: 4842772

SPECIFICATIES**TC 0.5MHDMI Witte HDMI-kabel 0,5 m (1,6 ft)****HDMI VERSIE**

v2.0 (4K @ 60Hz)

BANDBREEDTE

340 MHz

BUITENDIAMETER MANTEL

7,3 mm (0,29")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT

0,05 kg (0,11 lb)

PACKAGED DIMENSIONS

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

CONNECTORS

VERGULDE

OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

TYPE AFSCHERMING

dubbel afgeschermd

RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

Ja

GESCHIKT VOOR 4K**HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET**

TC 1MHDMI Witte HDMI-kabel 1 m (3,2 ft)

HDMI VERSIE

v2.0 (4K @ 60Hz)

BANDBREEDTE

340 MHz

BUITENDIAMETER MANTEL

7,3 mm (0,29")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT

0,08 kg (0,18 lb)

PACKAGED DIMENSIONS

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

CONNECTORS

VERGULDE

OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

TYPE AFSCHERMING

dubbel afgeschermd

RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

Ja

GESCHIKT VOOR 4K

HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

TC 1.5MHDMI witte HDMI-kabel 1,5 m (4,9 ft)

HDMI VERSIE

v2.0 (4K @ 60Hz)

BUITENDIAMETER MANTEL

7,3 mm (0,29")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT

0,12 kg (0,4lb)

PACKAGED DIMENSIONS

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

CONNECTORS

VERGULDE

OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

BANDBREEDTE

340 MHz

TYPE AFSCHERMING

dubbel afgeschermd

RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

Ja

GESCHIKT VOOR 4K

HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

TC 2MHDMI witte HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)

HDMI VERSIE

v2.0 (4K @ 60Hz)

BANDBREEDTE

340 MHz

BUITENDIAMETER MANTEL

7,3 mm (0,29")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

PACKAGED WEIGHT

0,16 kg (0,35 lb)

PACKAGED DIMENSIONS

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

CONNECTORS

VERGULDE

OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

TYPE AFSCHERMING

dubbel afgeschermd

RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

Ja

GESCHIKT VOOR 4K

HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

TC2 3MHDMI witte HDMI-kabel 3 m (9,8 ft)

HDMI VERSIE

v2.0 (4K @ 60Hz)

BANDBREEDTE

340 MHz

BUITENDIAMETER MANTEL

7,3 mm (0,29")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

GEWICHT MET VERPAKKING

0,20 kg (0,44 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

CONNECTORS

VERGULDE

OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

TYPE AFSCHERMING

Dubbel afgeschermd

RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

Ja

GESCHIKT VOOR 4K

HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

TC2 5MHDMI Professionele witte HDMI-kabel 5 m (16,4 ft)

HDMI VERSIE

v2.0 (4K @ 60Hz)

BANDBREEDTE

340 MHz

BUITENDIAMETER MANTEL

7,3 mm (0,29")

KABELDIKTE

28 AWG (American Wire Gauge)

GEWICHT MET VERPAKKING

0,32 kg (0,71 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

CONNECTORS

VERGULDE

OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

TYPE AFSCHERMING

Dubbel afgeschermd

RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

Ja

GESCHIKT VOOR 4K

HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

TC2 10MHDMI witte HDMI-kabel 10 m (32,8 ft)

HDMI VERSIE

v2,0 (4K @ 30Hz)

BUITENDIAMETER MANTEL

8,0 mm (0,31")

KABELDIKTE

26 AWG

GEWICHT MET VERPAKKING

0,91 kg (2,00 lb)

VERPAKTE AFMETINGEN

200 x 90 x 200 mm (7,9" x 3,5" X 7,9")

CONNECTORS

VERGULDE

OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

BANDBREEDTE

340 MHz

TYPE AFSCHERMING

Dubbel afgeschermd

RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

Ja

GESCHIKT VOOR 4K

HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

TC2 15MHDMI witte HDMI-kabel 15 m (49,2 ft)

HDMI VERSIE

v1.4 (4K @ 30Hz)

BUITENDIAMETER MANTEL

9,5 mm (0,37")

KABELDIKTE

24 AWG

GEWICHT MET VERPAKKING

1,50 kg (3,3 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

250 x 250 x 100 mm (9,84" x 9,84" x 3,94")

CONNECTORS

VERGULDE

OVERDRACHTSSNELHEID

18 Gbit/s

BANDBREEDTE

340 MHz

TYPE AFSCHERMING

Dubbel afgeschermd

RETOURKANAAL AUDIO (AUDIO RETURN CHANNEL OF ARC)

Ja

GESCHIKT VOOR 4K

HIGH-SPEED (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

TC 20MHDMI+ Professionele witte HDMI-kabel 20 m (65,6 ft) met actieve booster

HDMI-VERSIE

v 1.4 (4K bij 30 Hz)

BUITENDIAMETER MANTEL

9,0 mm (0,36")

DIKTE GELEIDER

AWG 24+28

GEWICHT MET VERPAKKING

2,01kg (4,42 lb)

AFMETINGEN MET VERPAKKING

230 x 140 x 230 mm (9,1" x 5,5" X 9,1")

GESCHIKT VOOR 4K

HOGЕ SNELHEID (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

VERGULDE CONNECTOREN

ACTIEVE INLINE BOOSTER

TC 30MHDMI+ Professionele witte HDMI-kabel 30 m (98,4 ft) met actieve booster

HDMI-VERSIE

v 1.4 (4K bij 30 Hz)

BUITENDIAMETER MANTEL

9,0 mm (0,36")

DIKTE GELEIDER

AWG 24+28

GEWICHT MET VERPAKKING

3,0 kg (6,6 lb)

AFMETINGEN MET VERPAKKING

240 mm x 240 mm x 150 mm (9,5" x 9,5" x 5,9")

GESCHIKT VOOR 4K

HOGЕ SNELHEID (CATEGORIE 2) MET ETHERNET

VERGULDE CONNECTOREN

ACTIEVE INLINE BOOSTER