



Wollen Sie einen modernen Computer an ein älteres Display anschließen? *Hinweis: Keine Konvertierung von VGA zu HDMI.*

Kein Kabelsalat

Eine weiche Textilmantelung mit geringer Reibung gleitet problemlos, wenn am Kabel gezogen wird, und reduziert Kabelsalat.

Aramid

Verstärkt mit Aramidfaser – das Material, aus dem kugelsichere Westen gefertigt werden – schützt vor Schäden durch Stauchung oder Zug.

SPEZIFIKATIONEN

ZUSÄTZLICHE KABEL („KABELENDEN“) VGA-ENDE

3,5-mm-Miniklinken-Ausgang zum Extrahieren von Audio

ZUSÄTZLICHE KABEL („KABELENDEN“) HDMI-ENDE

USB-A zur Stromversorgung einer aktiven Digital-zu-Analog-Schaltung

MAXIMALE AUFLÖSUNG

1920 x 1080 (1080p bei 60 Hz)

AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

5 mm (0,19")

LEITERSTÄRKE

28 AWG (American Wire Gauge)

VERPACKUNGSGEWICHT

0,17 kg (0,37 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,12 kg (0,26 lb)

PACKMASS

160 mm x 160 mm x 43 mm (6,3" x 6,3" x 1,7")

COLOR

Geflecht

PLUG-AND-PLAY

HDMI 1.3

VERGOLDETER HDMI-STECKER

NICHT BIDIREKTIONAL