



Vous essayez de brancher un dispositif d'affichage ancien sur un ordinateur récent ? *Remarque : Ne convertit pas le VGA en HDMI*

Anti-enchevêtrement

Une gaine extérieure tissée souple et à faible frottement glisse facilement lorsque le câble est tiré, et aide à réduire l'enchevêtrement.

Aramide

Renforcé de fibre d'aramide (matière dans laquelle sont fabriqués les gilets pare-balles) afin d'assurer une protection contre les dommages causés par l'écrasement et l'étirement.

CARACTÉRISTIQUES

CÂBLES AUXILIAIRES (« BRINS ») CÔTÉ VGA

Sortie minijack 3,5 mm pour l'extraction de l'audio

CÂBLES D'ENTRÉE AUXILIAIRES (« BRINS ») CÔTÉ HDMI

USB-A pour alimenter le circuit actif de conversion numérique vers analogique

RÉSOLUTION MAXIMALE

1920 x 1080 (1080P à 60 Hz)

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINE

5 mm (0,19 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

AWG 28 (calibrage américain American Wire Gauge)

POIDS BRUT

0,17 kg (0,37 lb)

POIDS DU PRODUIT

0,12 kg (0,26 lb)

DIMENSIONS BRUTES

160 mm x 160 mm x 43 mm (6,3" x 6,3" x 1,7")

COLOR

tressé

PLUG & PLAY

HDMI 1.3

CONNECTEUR HDMI PLAQUÉ OR

NON BIDIRECTIONNEL