



Bemærk at Thunderbolt® anvender Mini-DP-stik. Udover at overføre DisplayPort-signalet overfører Thunderbolt også data. Dette kabel understøtter kun DisplayPort.

1m (3.2ft) LEVETID

TC 1MMDPDP EU SAP: 4500874 US SAP: 13041727

2m (6.5ft) LEVETID

TC 2MMDPDP EU SAP: 4500875 US SAP: 13041728

SPECIFIKATIONER**TC 1MMDPDP hvidt mini-DisplayPort til DisplayPort-kabel 1 m****MAKSIMAL OPLØSNING**

4k ved 60 Hz

UDVENDIG DIAMETER PÅ HYLSTER

5,5 mm (0,22")

LEDERTYKKELSE

30 AWG (American Wire Gauge)

VÆGT MED EMBALLAGE

0,07 kg (0,15 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

BIDIREKTIONEL. UNDERSTØTTER MDP-TIL-DP ELLER DP-TIL-MDP**4K-KOMPATIBEL****GULDBELAGTE STIK****UNDERSTØTTER 1 MBPS BIDIREKTIONEL HJÆLPEKANAL****UNDERSTØTTER HOTPLUG****TC 2MMDPDP hvidt mini-DisplayPort til DisplayPort-kabel 2 m****MAKSIMAL OPLØSNING**

4k ved 60 Hz

UDVENDIG DIAMETER PÅ HYLSTER

5,5 mm (0,22")

LEDERTYKKELSE

30 AWG (American Wire Gauge)

VÆGT MED EMBALLAGE

0,10 kg (0,22 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

BIDIREKTIONEL. UNDERSTØTTER MDP-TIL-DP ELLER DP-TIL-MDP**4K-KOMPATIBEL****GULDBELAGTE STIK****UNDERSTØTTER 1 MBPS BIDIREKTIONEL HJÆLPEKANAL****UNDERSTØTTER HOTPLUG**