



Nota: Thunderbolt® utilizza un connettore Mini-DP. Oltre a trasportare il segnale DisplayPort, Thunderbolt trasmette anche dati. Questo cavo supporta unicamente il segnale DisplayPort.

1 m (3,2 piedi) FINE DURATA

TC 1MMDPDP EU SAP: 4500874 US SAP: 13041727

2 m (6,5 piedi) FINE DURATA

TC 2MMDPDP EU SAP: 4500875 US SAP: 13041728

SPECIFICHE

TC 1MMDPDP Cavo da Mini DisplayPort a DisplayPort bianco da 1 m (3,2 piedi)

RISOLUZIONE MASSIMA

4k @ 60 Hz

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

5,5 mm (0,22")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

30 AWG (American Wire Gauge)

PESO CON IMBALLO

0,07 kg (0,15 libbre)

DIMENSIONI CON IMBALLO

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

BIDIREZIONALE. SUPPORTA LA CONVERSIONE DA MDP A DP OPPURE DA DP A MDP

COMPATIBILE CON 4K

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

SUPPORTO PER CANALE AUSILIARIO BIDIREZIONALE DA 1 MBPS

SUPPORTO PER HOTPLUG

TC 2MMDPDP Cavo da Mini DisplayPort a DisplayPort bianco da 2 m (6,5 piedi)

RISOLUZIONE MASSIMA

4k @ 60 Hz

DIAMETRO ESTERNO GUAINA

5,5 mm (0,22")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

30 AWG (American Wire Gauge)

PESO CON IMBALLO

0,10 kg (0,22 libbre)

DIMENSIONI CON IMBALLO

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

BIDIREZIONALE. SUPPORTA LA CONVERSIONE DA MDP A DP OPPURE DA DP A MDP

COMPATIBILE CON 4K

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

SUPPORTO PER CANALE AUSILIARIO BIDIREZIONALE DA 1 MBPS

SUPPORTO PER HOTPLUG

