



Thunderbolt® maakt gebruik van de mini-DisplayPort-connector. Naast het DisplayPort-sigitaal brengt Thunderbolt ook gegevens over. Deze kabel ondersteunt alleen DisplayPort.

1 m (3,2 ft) EINDE LEVENSDUUR

TC 1MMDPDP EU SAP: 4500874 US SAP: 13041727

2 m (6,5 ft) EINDE LEVENSDUUR

TC 2MMDPDP EU SAP: 4500875 US SAP: 13041728

SPECIFICATIES**TC 1MMDPDP witte mini-DisplayPort-naar-DisplayPort-kabel 1 m (3,2 ft)****MAXIMALE RESOLUTIE**

4K bij 60 Hz

BUITENDIAMETER MANTEL

5,5 mm (0,22")

DIKTE GELEIDER

30 AWG (American Wire Gauge)

GEWICHT MET VERPAKKING

0,07 kg (0,15 lb)

AFMETINGEN MET VERPAKKING

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

BIDIRECTIONEEL. ONDERSTEUNT MDP-NAAR-DP OF DP-NAAR-MDP**GESCHIKT VOOR 4K****VERGULDE CONNECTOREN****ONDERSTEUNT 1 MBPS BIDIRECTIONEEL AUX-KANAAL****ONDERSTEUNT HOT-PLUG****TC 2MMDPDP witte mini-DisplayPort-naar-DisplayPort-kabel 2 m (6,5 ft)****MAXIMALE RESOLUTIE**

4K bij 60 Hz

BUITENDIAMETER MANTEL

5,5 mm (0,22")

DIKTE GELEIDER

30 AWG (American Wire Gauge)

GEWICHT MET VERPAKKING

0,10 kg (0,22 lb)

AFMETINGEN MET VERPAKKING

150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

BIDIRECTIONEEL. ONDERSTEUNT MDP-NAAR-DP OF DP-NAAR-MDP**GESCHIKT VOOR 4K****VERGULDE CONNECTOREN****ONDERSTEUNT 1 MBPS BIDIRECTIONEEL AUX-KANAAL****ONDERSTEUNT HOT-PLUG**