



Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

Beachten Sie, dass Thunderbolt® den DP-Minianschluss verwendet. Thunderbolt überträgt nicht nur das DisplayPort-Signal, sondern auch Daten.

### SPEZIFIKATIONEN

#### MAXIMALE AUFLÖSUNG

4K bei 60 Hz

#### KONTAKTWIDERSTAND

Max. 2 Ohm

#### AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

6 mm (0,24")

#### LEITERSTÄRKE

30 AWG (American Wire Gauge)

#### VERPACKUNGSGEWICHT

0,16 kg (0,35 lb)

#### PRODUKTGEWICHT

0,10 kg (0,22 lb)

#### VERPACKUNGSABMESSUNGEN

160 mm x 160 mm x 43 (6,3" x 6,3" x 1,7")

#### FARBE

Schwarz

#### 4 K-KOMPATIBEL

#### HDMI 2.0 (AKTIVE SCHALTUNG BEIM HDMI-ANSCHLUSS)

#### VERGOLDETE STECKER

#### UNTERSTÜTZT HOTPLUG

#### NICHT BIDIREKTIONAL. KEINE KONVERTIERUNG VON HDMI ZU DP