



Permite conectar un PC con salida DisplayPort de modo dual (DP++) a una pantalla con entrada HDMI.

Tenga en cuenta que el conector Thunderbolt® usa el conector mini-DP. El conector Thunderbolt, además de transportar una señal DisplayPort, transporta datos.

ESPECIFICACIONES

RESOLUCIÓN MÁXIMA

4K a 60 Hz

RESISTENCIA DE CONTACTO

máx. 2 ohmios

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

6 mm (0,24")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

30 AWG (calibre de alambre estadounidense)

PESO EMPAQUETADO

0,16 kg (0,35 lb)

PESO DEL PRODUCTO

0,10 kg (0,22 lb)

DIMENSIÓN EMPAQUETADA

160 mm x 160 mm x 43 (6,3" x 6,3" x 1,7")

COLOR

Negro

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN DE 4K

HDMI 2.0 (CIRCUITO ACTIVO EN CONECTOR HDMI)

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

ADMITE CONEXIÓN EN CALIENTE

NO BIDIRECCIONAL. NO CONVIERTE HDMI EN DP