



Permet de brancher des ordinateurs munis de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI.

Notez que Thunderbolt® utilise le connecteur Mini-DP. En plus d'acheminer le signal DisplayPort, Thunderbolt transmet également des données.

CARACTÉRISTIQUES

RÉSOLUTION MAXIMALE

4 k à 60 Hz

RÉSISTANCE DU CONTACT

2 ohms max.

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA GAINE

6 mm (0,24 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

30 AWG (American Wire Gauge)

POIDS EMBALLÉ

0,16 kg (0,35 lb)

POIDS DU PRODUIT

0,10 kg (0,22 lb)

DIMENSION EMBALLÉE

160 mm x 160 mm x 43 (6,3 x 6,3 x 1,7 po)

COULEUR

Noir

COMPATIBLE 4K

HDMI 2.0 (CIRCUIT ACTIF AU NIVEAU DU CONNECTEUR HDMI)

CONNECTEURS PLAQUÉS OR

PREND EN CHARGE LA CONNEXION À CHAUD (HOT-PLUG)

NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP