



Førsteklasses flettet mini-DisplayPort til HDMI-kabel 2 m

TC 2MMDPHDMI/HQ EU SAP: 4911561 US SAP: 13557595

vav.link/da/tc_2mmdphdmi-hq

Tillader at computere med 'Dual-Mode' skærmport (DP++) udgangsstik kan tilsluttes til skærme med HDMI-indgangsstik. Bemærk at Thunderbolt® anvender Mini-DP-stik. Udover at overføre skærmportsignalet overfører Thunderbolt også data.



Gnidningsfrit

Et blødt vævet udvendigt hylster med lav friktion glider nemt, når kablet trækkes, og hjælper med at reducere rod.

Aramid

Forstærket med Aramid-fibre – samme materiale som skudsikre veste er fremstillet af – til at beskytte mod skade i forbindelse med knusning og udstrækning.



VISION

IMAGE

Product Images

ZIP 448.71 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MMDPHDMI/images/TC_2MMDPHDMI.zip

Product Images

ZIP 1.68 MB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MMDPHDMI-HQ/images/TC_2MMDPHDMI-HQ.zip

Image 2

PNG 813.90 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MMDPHDMI-HQ/images/TC_2MMDPHDMI-HQ_2.png

Image 3

PNG 712.57 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MMDPHDMI-HQ/images/TC_2MMDPHDMI-HQ_3.png

1 square

PNG 234.61 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MMDPHDMI-HQ/images/TC_2MMDPHDMI-HQ_1_square.png

SPECIFICATIONS

MAKSIMUMSOPPLØSNING

4k ved 60 Hz

KONTAKTMODSTAND

2 ohm maks.

HYLSTERYDERDIAMETER

6,0 mm (0,24")

LEDERTYKKELSE

30 AWG (American Wire Gauge)

PAKKET VÆGT

0,16 kg (0,35 lb)

PRODUKTVÆGT

0,11 kg (0,24 lb)

PAKKET DIMENSION

160 mm x 160 mm x 43 mm (6,3" x 6,3" x 1,7")

COLOR

flettet

4K-KOMPATIBEL

HDMI 2.0 (AKTIVE KREDSLØB VED HDMI-STIK)

GULDBELAGTE STIK

UNDERSTØTTER HOTPLUG

PEGER IKKE I TO RETNINGER. KONVERTERER IKKE HDMI TIL DP

PS176 CHIPSÆT

