




hvidt 9-bens RS-232 serielt kabel 2 m

TC 2MS EU SAP: 3265213 US SAP: 12939458

vav.link/da/tc_2ms

Kontrolsystemer audiovisuelle og industrielle formål anvender RS-232, der er en tovejsstandard, der tillader at kontrolsystemet sender kommander og modtager feedback. RS-232 (og RS-485) anvender et serielkabel, der har et 9-ben d-sub-stik, der ser ud som et VGA-stik men i stedet for tre benrækker har de kun to.



IMAGE

Product Images

ZIP 762.63 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MS/images/TC_2MS.zip

Product Images

PNG 707.35 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MS/images/TC-XXMSERIAL.png

Cad

PNG 74.70 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MS/images/TC-2MS_cad.png

SPECIFICATIONS

HYLSTER

PVC, udvendig diameter: 5 mm (0,20")

LEDERTYKKELSE

28 AWG

SKÆRM

> 65 % dækkende flettet skærm

IMPEDANS

at 10 MHz, 75Ω (coaxialkabel)

MODSTAND

20°C(Ω/1000 m) 237.25

PAKKET VÆGT

0.09 kg (0.2 lb)

PAKKET DIMENSION

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

OVERENSSTEMMELSE

CE, FCC, Retail packaging

NIKKELBELAGTE STIK

BEN FORBUNDET LIGE OVER (DVS. 1 TIL 1, 2 TIL 2 OSV.)

AFLEDNINGSKABEL LAGT IMELLEM ALUMINIUMFLET

AL-MG-LEGERING WIRE