




witte 9-pins seriële RS-232-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MS EU SAP: 3265213 US SAP: 12939458

vav.link/nl/tc_2ms

Bedieningssystemen voor audiovisuele en industriële toepassingen maken gebruik van RS-232, een standaard voor onderlinge communicatie waarmee het bedieningssysteem commando's kan versturen en feedback kan ontvangen. RS-232 (en RS-485) maakt gebruik van een seriële kabel met 9-pins D-sub-connectors die eruitzien als een VGA-connector, maar slechts twee rijen pinnen hebben in plaats van drie.



IMAGE

Product Images

ZIP 762.63 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MS/images/TC_2MS.zip

Product Images

PNG 707.35 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MS/images/TC-XXMSERIAL.png

Cad

PNG 74.70 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TC_2MS/images/TC-2MS_cad.png

SPECIFICATIONS

MANTEL

PVC, Buitendiameter: 5 mm (0,20") > 65% dekking gevlochten kabelafscherming

KABELDIKTE

28 AWG

IMPEDANTIE

bij 10 MHz, 75Ω (coax-kabel)

WEERSTAND

20°C(Ω/1000 m) 237.25

VERPAKT GEWICHT

0,09 kg (0,2 lb)

VERPAKTE DIMENSIE

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

CONFORMITEIT

CE, FCC, Detailhandverpakking

VERNIKKELDE CONNECTORS

PINNEN MET DOORGETROKKEN BEDRADING (BIJV. 1 NAAR 1, 2 NAAR 2, ETC.)

AARDDRAAD TUSSEN GEVLOCHTEN ALUMINIUMDRAAD

GEHEEL AL-MG-LEGERING DRAAD