



À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.

À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

### CARACTÉRISTIQUES

**GAINÉ : PVC, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR**

4,0 mm (0,16 po)

**ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR**

AWG 22+30

**DÉBIT BINAIRE**

480Mbit/s

**COURANT DE CHARGE**

3 A

**CONFORMITÉ**

RoHS, CE, FCC

**POIDS BRUT**

0,11 kg (0,24 lb)

**POIDS DU PRODUIT**

0,06 kg (0,13 lb)

**DIMENSIONS BRUTES**

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

**COULEUR**

Noir

**CÂBLE USB 3.0****CONNECTEURS PLAQUÉ NICKEL**

**PREND EN CHARGE LA VERSION OÙ LE CÂBLE EST UTILISÉ  
POUR UN SIGNAL DISPLAYPORT OU HDMI À LA PLACE DE L'USB**