



I den ene ende: USB A – sættes ind i det gamle stik på din bærbare og bærer USB 3.0-signal.

I den anden ende: USB type C – det nye mindre, vendbare USB-stik, der understøtter USB 3.1-signal.

1m (3.2ft) LEVETID AUGUST 2021

TC 1MUSBCA/HQ EU SAP: 4911579 US SAP: 13557656

2m (6.5ft) LEVETID AUGUST 2021

TC 2MUSBCA/HQ EU SAP: 4911580 US SAP: 13557657

SPECIFIKATIONER

TC 1MUSBCA/HQ Førsteklasses flettet USB-C til USB 3.0 A-kabel 1 m

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

4,5 mm (0,18")

LEDERTYKKELSE

22+30 AWG

BÅNDBREDDE

480Mbit/s

LADESTRØM

3 A

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

0,08 kg (0,17 lb)

PRODUKTVÆGT

0,03 kg (0,06 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

FARVE

Flettet

LÆNGDE

1m (3,2ft)

USB 3.0-KABEL**NIKKELBELAGTE STIK**

UNDERSTØTTER ALT MODE, HVOR KABEL BRUGES TIL DISPLAYPORT- ELLER HDMI-SIGNAL I STEDET FOR USB

TC 2MUSBCA/HQ Førsteklasses flettet USB-C til USB 3.0A-kabel 2 m

HYLSTER: PVC, UDVENDIG DIAMETER

4,5 mm (0,18")

LEDERTYKKELSE

22+30 AWG

BÅNDBREDDE

480Mbit/s

LADESTRØM

3 A

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, RoHS, CE, FCC

VÆGT MED EMBALLAGE

0,06 kg (0,13 lb)

PRODUKTVÆGT

0,11 kg (0,24 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

FARVE

Flettet

LÆNGDE

2m (6,5ft)

USB 3.0-KABEL**NIKKELBELAGTE STIK**

**UNDERSTØTTER ALT MODE, HVOR KABEL BRUGES TIL
DISPLAYPORT- ELLER HDMI-SIGNAL I STEDET FOR USB**