



En un extremo: USB-A – Se enchufa al antiguo conector de su portátil y transmite señal USB 3.0.

En el otro extremo: USB tipo C – El nuevo conector USB, reversible y más pequeño, admite la señal USB 3.1.

1 m (3,2 pies) FIN DE LA VIDA AUGUST 2021

TC 1MUSBCA/HQ EU SAP: 4911579 US SAP: 13557656

2 m (6,5 pies) FIN DE LA VIDA AUGUST 2021

TC 2MUSBCA/HQ EU SAP: 4911580 US SAP: 13557657

ESPECIFICACIONES

TC 1MUSBCA/HQ Cable Trenzado de calidad superior de 1 m (3,2 pies) de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)

REVESTIMIENTO: PVC, DIÁMETRO EXTERIOR

4,5 mm (0,18")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

22+30 AWG

ANCHO DE BANDA

480Mb/s

CORRIENTE DE CARGA

3 A

CONFORMIDAD NORMATIVA

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO

0,08 kg (0,17 lb)

PESO DEL PRODUCTO

0,03 kg (0,06 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

COLOR

Trenzado

LONGITUD

1m (3,2ft)

CABLE USB 3.0

CONECTORES NIQUELADOS

COMPATIBLE CON MODO ALT CUANDO SE UTILIZA UN CABLE PARA SEÑAL HDMI O DISPLAYPORT EN LUGAR DE USB

TC 2MUSBCA/HQ Cable Trenzado de calidad superior de 2 m (6,5 pies) de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)

REVESTIMIENTO: PVC, DIÁMETRO EXTERIOR

4,5 mm / 0,18"

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

22+30 AWG

ANCHO DE BANDA

480Mb/sG

CORRIENTE DE CARGA

3 A

CONFORMIDAD NORMATIVA

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO

0,06 kg (0,13 lb)

PESO DEL PRODUCTO

0,11 kg (0,24 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

COLOR

Trenzado

LONGITUD

2m (6,5ft)

CABLE USB 3.0**CONECTORES NIQUELADOS**

COMPATIBLE CON MODO ALT CUANDO SE UTILIZA UN CABLE PARA SEÑAL HDMI O DISPLAYPORT EN LUGAR DE USB