



Su un'estremità: USB A – si collega al connettore di vecchia generazione del laptop e trasmette il segnale USB 3.0.

Sull'altra estremità: USB tipo C – il nuovo spinotto USB reversibile più piccolo supporta il segnale USB 3.1.

1 m (3,2 piedi) FINE DURATA AUGUST 2021

TC 1MUSBCA/HQ EU SAP: 4911579 US SAP: 13557656

2 m (6,5 piedi) FINE DURATA AUGUST 2021

TC 2MUSBCA/HQ EU SAP: 4911580 US SAP: 13557657

SPECIFICHE

TC 1MUSBCA/HQ Cav da USB-C a USB 3.0 Tipo A braided da 1 m (3,2 piedi)

GUAINA: PVC; DIAMETRO ESTERNO

4,5 mm (0,18")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

22+30 AWG

LARGHEZZA DI BANDA

480Mbit/s

CORRENTE DI CARICA

3 A

CONFORMITÀ

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO CON IMBALLO

0,08 kg (0,17 lb)

PESO DEL PRODOTTO

0,03 kg (0,06 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

COLORE

Braided

LUNGHEZZA

1m (3,2ft)

CAVO USB 3.0

CONNETTORI NICHELATI

SUPPORTA LA MODALITÀ ALTERNATIVA SE SI UTILIZZA UN CAVO PER IL SEGNALE DISPLAYPORT O HDMI INVECE DELL'USB

TC 2MUSBCA/HQ Cavo da USB-C a USB 3.0 Tipo A Braided da 2 m (6,5 piedi)

GUAINA: PVC; DIAMETRO ESTERNO

4,5 mm (0,18")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

22+30 AWG

LARGHEZZA DI BANDA

480Mbit/s

CORRENTE DI CARICA

3 A

CONFORMITÀ

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO CON IMBALLO

0,06 kg (0,13 lb)

PESO DEL PRODOTTO

0,11 kg (0,24 lb)

DIMENSIONI CON IMBALLO

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

COLORE

Braided

LUNGHEZZA

2m (6,5ft)

CAVO USB 3.0**CONNETTORI NICHELATI**

SUPPORTA LA MODALITÀ ALTERNATIVA SE SI UTILIZZA UN CAVO PER IL SEGNALE DISPLAYPORT O HDMI INVECE DELL'USB.