



An einem Ende: HDMI – wird mit einem Anzeigegerät verbunden.

Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

Kein Kabelsalat

Eine weiche Textilmantelung mit geringer Reibung gleitet problemlos, wenn am Kabel gezogen wird, und reduziert Kabelsalat.

Aramid

Verstärkt mit Aramidfaser – das Material, aus dem kugelsichere Westen gefertigt werden – schützt vor Schäden durch Stauchung oder Zug.

SPEZIFIKATIONEN

MAXIMALE AUFLÖSUNG

3840 x 2160 (4K) bei 60 Hz

UMMANTELUNG: PVC, AUSSENDURCHMESSER

4,5 mm (0,18")

LEITERSTÄRKE

AWG 32

BANDBREITE

480Mbit/s

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RoHS, RoHS, CE, FCC

VERPACKUNGSGEWICHT

0,13 kg (0,28 lb)

PRODUKTGEWICHT

0,08 kg (0,17 lb)

PACKMASS

160 mm x 160 mm x 43 mm (6,3" x 6,3" x 1,7")

FARBE

Geflecht

USB 3.1-KABEL

VERGOLDETE ANSCHLÜSSE

UNTERSTÜTZT EINEN ALTERNATIVEN MODUS, BEI DEM KABEL FÜR DAS DISPLAYPORT- ODER HDMI-SIGNAL ANSTATT VON USB VERWENDET WERDEN

FUNKTIONIERT MIT IPAD