



En un extremo: HDMI – Se conecta a un dispositivo de visualización.

En el otro extremo: USB tipo C – El nuevo conector USB, reversible y más pequeño, admite la señal USB 3.1.

Antienredos

Una funda exterior de tejido suave de baja fricción que se desliza fácilmente a medida que se tira del cable y ayuda a reducir los enredos.

Aramida

Reforzado con fibra de aramida –los chalecos antibalas están fabricados con este material– para evitar daños por aplastamiento o estiramiento.

ESPECIFICACIONES

RESOLUCIÓN MÁXIMA

3840 x 2160 (4K) a 60 Hz

REVESTIMIENTO: PVC, DIÁMETRO EXTERIOR

4,5 mm (0,18")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

32 AWG

ANCHO DE BANDA

480Mbit/s

CONFORMIDAD NORMATIVA

RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO

0,13 kg (0,28 lb)

PESO DEL PRODUCTO

0,08 kg (0,17 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

160 mm x 160 mm x 43 mm (6,3" x 6,3" x 1,7")

COLOR

Trenzado

CABLE USB 3.1

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

COMPATIBLE CON MODO ALT CUANDO SE UTILIZA UN CABLE PARA SEÑAL HDMI O DISPLAYPORT EN LUGAR DE USB

COMPATIBLE CON IPAD