



À une extrémité : HDMI – se branche sur un périphérique d’affichage.

À l’autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

Anti-enchevêtrement

Une gaine extérieure tissée souple et à faible frottement glisse facilement lorsque le câble est tiré, et aide à réduire l’enchevêtrement.

Aramide

Renforcé de fibre d’aramide (matière dans laquelle sont fabriqués les gilets pare-balles) afin d’assurer une protection contre les dommages causés par l’écrasement et l’étirement.

CARACTÉRISTIQUES

RÉSOLUTION MAXIMALE

3840 x 2160 (4K) à 60 Hz

GAINE : PVC, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

4,5 mm (0,18 po)

ÉPAISSEUR DU CONDUCTEUR

AWG 32

DÉBIT BINAIRE

480Mbit/s

CONFORMITÉ

RoHS, RoHS, CE, FCC

POIDS BRUT

0,13 kg (0,28 lb)

POIDS DU PRODUIT

0,08 kg (0,17 lb)

DIMENSIONS BRUTES

160 mm x 160 mm x 43 mm (6,3 x 6,3 x 1,7 po)

COULEUR

tressé

CÂBLE USB 3.1

CONNECTEURS PLAQUÉ OR

PREND EN CHARGE LA VERSION OÙ LE CÂBLE EST UTILISÉ POUR UN SIGNAL DISPLAYPORT OU HDMI À LA PLACE DE L’USB

FONCTIONNE AVEC LES IPAD