



Su un'estremità: HDMI – si collega a un dispositivo di visualizzazione.

Sull'altra estremità: USB tipo C – il nuovo spinotto USB reversibile più piccolo supporta il segnale USB 3.1.

### Antigroviglio

La guaina esterna, realizzata in morbide fibre anti attrito intrecciate, scivola facilmente quando il cavo viene tirato, contribuendo a ridurre la formazione di grovigli.

### Aramid

Rinforzato con fibra Aramid, il materiale con cui sono realizzati i giubbotti anti proiettile, per proteggere contro danni da urto e allungamento.

## SPECIFICHE

### RISOLUZIONE MASSIMA

3840 x 2160 (4K) a 60 Hz

### GUAINA: PVC; DIAMETRO ESTERNO

4,5 mm (0,18")

### SPESSORE DEL CONDUTTORE

32 AWG

### LARGHEZZA DI BANDA

480Mbit/s

### CONFORMITÀ

RoHS, CE, FCC

### PESO CON IMBALLO

0,13 kg (0,28 lb)

### PESO DEL PRODOTTO

0,08 kg (0,17 lb)

### DIMENSIONI CON IMBALLO

160 mm x 160 mm x 43 mm (6,3" x 6,3" x 1,7")

### COLORE

Braided

### CAVO USB 3.1

### CONNETTORI PLACCATI IN ORO

SUPPORTA LA MODALITÀ ALTERNATIVA SE SI UTILIZZA UN CAVO PER IL SEGNALE DISPLAYPORT O HDMI INVECE DELL'USB.

### COMPATIBILE CON IPAD