



En un extremo: HDMI – Se conecta a un dispositivo de visualización.

En el otro extremo: USB tipo C – El nuevo conector USB, reversible y más pequeño, admite la señal USB 3.1.

2 m (6,5 pies)

TC 2MUSBCHDMI EU SAP: 4322266 US SAP: 12939454

3 m (9,8 pies) **FIN DE LA VIDA**

TC 3MUSBCHDMI EU SAP: 4322274 US SAP: 12939455

ESPECIFICACIONES

TC 2MUSBCHDMI blanco de 2 m (6,5 pies) de USB-C a HDMI

RESOLUCIÓN MÁXIMA

3840 x 2160 (4K) a 60 Hz

REVESTIMIENTO: PVC, DIÁMETRO EXTERIOR

4,7 mm / 0,19"

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

32 AWG

ANCHO DE BANDA

480Mbit/s

CONFORMIDAD NORMATIVA

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO

0,10 kg / 0,22 lb

PESO DEL PRODUCTO

0,088 kg / 0,19 lb

DIMENSIONES DEL PAQUETE

270 mm x 220 mm / 10,6" x 8,7"

CABLE USB 3.1

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

COMPATIBLE CON MODO ALT CUANDO SE UTILIZA UN CABLE PARA SEÑAL HDMI O DISPLAYPORT EN LUGAR DE USB

COMPATIBLE CON IPAD

TC 3MUSBCHDMI Cable blanco de 3 m (9,8 pies) de USB-C a HDMI

RESOLUCIÓN MÁXIMA

3840 x 2160 (4K) a 60 Hz

REVESTIMIENTO: PVC, DIÁMETRO EXTERIOR

4,7 mm / 0,19"

GROSOR DE LOS CONDUCTORES

32 AWG

ANCHO DE BANDA

480Mbit/s

CONFORMIDAD NORMATIVA

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO EMBALADO

0,13 kg / 0,29 lb

PESO DEL PRODUCTO

0,118 kg / 0,26 lb

DIMENSIONES DEL PAQUETE

270 mm x 220 mm / 10,6" x 8,7"

CABLE USB 3.1**CONECTORES CHAPADOS EN ORO**

COMPATIBLE CON MODO ALT CUANDO SE UTILIZA UN CABLE PARA SEÑAL HDMI O DISPLAYPORT EN LUGAR DE USB

COMPATIBLE CON IPAD