



Su un'estremità: HDMI – si collega a un dispositivo di visualizzazione.

Sull'altra estremità: USB tipo C – il nuovo spinotto USB reversibile più piccolo supporta il segnale USB 3.1.

2 m (6,5 piedi)

TC 2MUSBCHDMI EU SAP: 4322266 US SAP: 12939454

3 m (9,8 piedi) **FINE DURATA**

TC 3MUSBCHDMI EU SAP: 4322274 US SAP: 12939455

SPECIFICHE

TC 2MUSBCHDMI Cavo da USB-C ad HDMI da 2 m (6,5 piedi)

RISOLUZIONE MASSIMA

3840 x 2160 (4K) a 60 Hz

GUAINA: PVC; DIAMETRO ESTERNO

4,7 mm (0,19")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

32 AWG

LARGHEZZA DI BANDA

480Mbit/s

CONFORMITÀ

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO CON IMBALLO

0,1 kg (0,22 libbre)

PESO DEL PRODOTTO

0,088 kg (0,19 libbre)

DIMENSIONI CON IMBALLO

270 mm x 220 mm (10,6" x 8,7")

CAVO USB 3.1

CONNETTORI PLACCATI IN ORO

SUPPORTA LA MODALITÀ ALTERNATIVA SE SI UTILIZZA UN CAVO PER IL SEGNALE DISPLAYPORT O HDMI INVECE DELL'USB.

COMPATIBILE CON IPAD

TC 3MUSBCHDMI Cavo da USB-C ad HDMI bianco da 3 m (9,8 piedi)

RISOLUZIONE MASSIMA

3840 x 2160 (4K) a 60 Hz

GUAINA: PVC; DIAMETRO ESTERNO

4,7 mm (0,19")

SPESSORE DEL CONDUTTORE

32 AWG

LARGHEZZA DI BANDA

480Mbit/s

CONFORMITÀ

RoHS, RoHS, CE, FCC

PESO CON IMBALLO

0,13 kg (0,29 libbre)

PESO DEL PRODOTTO

0,118 kg (0,26 libbre)

DIMENSIONI CON IMBALLO

270 mm x 220 mm (10,6" x 8,7")

CAVO USB 3.1**CONNETTORI PLACCATI IN ORO**

SUPPORTA LA MODALITÀ ALTERNATIVA SE SI UTILIZZA UN CAVO PER IL SEGNALE DISPLAYPORT O HDMI INVECE DELL'USB

COMPATIBILE CON IPAD