



Aan het ene uiteinde: HDMI – wordt op een weergaveapparaat aangesloten

Aan het andere uiteinde: USB type-C – de nieuwe kleinere, omkeerbare USB-stekker die het USB 3.1-sigitaal ondersteunt.

### 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCHDMI EU SAP: 4322266 US SAP: 12939454

### 3 m (9,8 ft) **EINDE LEVENSDUUR**

TC 3MUSBCHDMI EU SAP: 4322274 US SAP: 12939455

## SPECIFICATIES

### TC 2MUSBCHDMI witte USB-C-naar-HDMI 2 m (6,5 ft)

#### MAXIMALE RESOLUTIE

3840 x 2160 (4K) bij 60 Hz

#### MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER

4,7 mm (0,19")

#### DIKTE GELEIDER

32 AWG

#### BANDBREEDTE

480Mbit/s

#### VOLDOET AAN

RoHS, RoHS, CE, FCC

#### GEWICHT MET VERPAKKING

0,10 kg (0,22 lb)

#### GEWICHT PRODUCT

0,088 kg (0,19 lb)

#### AFMETINGEN MET VERPAKKING

270 mm x 220 mm (10,6" x 8,7")

#### USB 3.1-KABEL

#### VERGULDE CONNECTOREN

**ONDERSTEUNT ALT-MODUS BIJ GEBRUIK VAN EEN KABEL VOOR DISPLAYPORT OF HDMI-SIGNAAL IN PLAATS VAN USB**

**WERKT MET IPAD.**

## TC 3MUSBCHDMI witte USB-C-naar-HDMI-kabel 3 m (9,8 ft)

---

**MAXIMALE RESOLUTIE**

3840 x 2160 (4K) bij 60 Hz

**MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER**

4,7 mm (0,19")

**DIKTE GELEIDER**

32 AWG

**BANDBREEDTE**

480Mbit/s

**VOLDOET AAN**

RoHS, RoHS, CE, FCC

**GEWICHT MET VERPAKKING**

0,13 kg (0,29 lb)

**GEWICHT PRODUCT**

0,118 kg (0,26 lb)

**AFMETINGEN MET VERPAKKING**

270 mm x 220 mm (10,6" x 8,7")

**USB 3.1-KABEL****VERGULDE CONNECTOREN**

**ONDERSTEUNT ALT-MODUS BIJ GEBRUIK VAN EEN KABEL VOOR DISPLAYPORT OF HDMI-SIGNAAL IN PLAATS VAN USB**

**WERKT MET IPAD**