



Wordt aangesloten op de VGA-aansluiting op uw computer – vaak blauw – en aan de andere kant op een weergaveapparaat.

1 m (3,2 ft) EINDE LEVENSDUUR SEPTEMBER 2021

TC 1MVGAP/HQ EU SAP: 4911564 US SAP: 13557598

2 m (6,5 ft) EINDE LEVENSDUUR SEPTEMBER 2021

TC 2MVGAP/HQ EU SAP: 4911565 US SAP: 13557599

3 m (9,8 ft) EINDE LEVENSDUUR

TC 3MVGAP/HQ EU SAP: 4911566 US SAP: 13557600

5 m (16,4 ft) EINDE LEVENSDUUR

TC 5MVGAP/HQ EU SAP: 4911567 US SAP: 13557539

10 m (32,8 ft) EINDE LEVENSDUUR

TC 10MVGAP/HQ EU SAP: 4911568 US SAP: 13557540

15 m (49,2 ft) EINDE LEVENSDUUR

TC 15MVGAP/HQ EU SAP: 4911569 US SAP: 13557561

SPECIFICATIES**TC 1MVGAP/HQ gevlochten VGA-kabel 1 m (3,2 ft)****MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER**

8,5 mm (0,33")

KABELDIKTE

28 AWG

IMPEDANTIE

bij 10MHz, 75Ω (coax-kabel)

WEERSTAND

20°C(Ω/1000m) 237,25

VOLDOET AAN

RoHS, RoHS, CE, FCC

GEWICHT MET VERPAKKING

0,22 kg (0,49 lb)

GEWICHT PRODUCT

0,15 kg (0,33 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

KLEUR

Gevlochten

LENGTE

1m (3,2ft)

FERRIETKERNEN AAN BEIDE UITEINDEN TER VOORKOMING VAN ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE**VERGULDE CONNECTORS****AARDDRAAD TUSSEN GEVLOCHTEN ALUMINIUMDRAAD****GEHEEL AL-MG-LEGERING DRAAD, MEER DAN 65% DEKKING GEVLOCHTEN KABELAFSCHERMING**

TC 2MVGAP/HQ gevlochten VGA-kabel 2 m (6,5 ft)

MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER

8,5 mm (0,33")

KABELDIKTE

28 AWG

IMPEDANTIE

bij 10MHz, 75Ω (coax-kabel)

WEERSTAND

20°C(Ω/1000m) 237,25

VOLDOET AAN

RoHS, RoHS, CE, FCC

GEWICHT MET VERPAKKING

0,36 kg (0,79 lb)

GEWICHT PRODUCT

0,26 kg (0,57 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

KLEUR

Gevlochten

LENGTE

2m (6,5ft)

FERRIETKERNEN AAN BEIDE UITEINDEN TER VOORKOMING VAN ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE**VERGULDE CONNECTORS****AARDDRAAD TUSSEN GEVLOCHTEN ALUMINIUMDRAAD****GEHEEL AL-MG-LEGERING DRAAD, MEER DAN 65% DEKKING GEVLOCHTEN KABELAFSCHERMING**

TC 3MVGAP/HQ gevlochten VGA-kabel 3 m (9,8 ft)

KLEUR

Gevlochten

MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER

8,5 mm (0,33")

KABELDIKTE

28 AWG

IMPEDANTIE

bij 10MHz, 75Ω (coax-kabel)

WEERSTAND

20°C(Ω/1000m) 237,25

VOLDOET AAN

RoHS, RoHS, CE, FCC

GEWICHT MET VERPAKKING

0,36 kg (0,79 lb)

GEWICHT PRODUCT

0,46 kg (1,01 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

LENGTE

3m (9,8ft)

FERRIETKERNEN AAN BEIDE UITEINDEN TER VOORKOMING VAN ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE**VERGULDE CONNECTORS****AARDDRAAD TUSSEN GEVLOCHTEN ALUMINIUMDRAAD****GEHEEL AL-MG-LEGERING DRAAD, MEER DAN 65% DEKKING GEVLOCHTEN KABELAFSCHERMING**

TC 5MVGAP/HQ gevlochten VGA-kabel 5 m (16,4 ft)

MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER

8,5 mm (0,33")

KABELDIKTE

28 AWG

IMPEDANTIE

bij 10MHz, 75Ω (coax-kabel)

WEERSTAND

20°C(Ω/1000m) 237,25

VOLDOET AAN

RoHS, RoHS, CE, FCC

GEWICHT MET VERPAKKING

0,70 kg (1,54 lb)

GEWICHT PRODUCT

0,60 kg (1,32 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

KLEUR

Gevlochten

LENGTE

5m (16,4ft)

FERRIETKERNEN AAN BEIDE UITEINDEN TER VOORKOMING VAN ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE**VERGULDE CONNECTORS****AARDDRAAD TUSSEN GEVLOCHTEN ALUMINIUMDRAAD****GEHEEL AL-MG-LEGERING DRAAD, MEER DAN 65% DEKKING GEVLOCHTEN KABELAFSCHERMING**

TC 10MVGAP/HQ gevlochten VGA-kabel 10 m (32,8 ft)

MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER

8,5 mm (0,33")

KABELDIKTE

28 AWG

IMPEDANTIE

bij 10MHz, 75Ω (coax-kabel)

WEERSTAND

20°C(Ω/1000m) 237,25

VOLDOET AAN

RoHS, RoHS, CE, FCC

GEWICHT MET VERPAKKING

1,12 kg (2,47 lb)

GEWICHT PRODUCT

0,98 kg (2,16 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

KLEUR

Gevlochten

LENGTE

10m (32,8ft)

FERRIETKERNEN AAN BEIDE UITEINDEN TER VOORKOMING VAN ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE**VERGULDE CONNECTORS****AARDDRAAD TUSSEN GEVLOCHTEN ALUMINIUMDRAAD****GEHEEL AL-MG-LEGERING DRAAD, MEER DAN 65% DEKKING GEVLOCHTEN KABELAFSCHERMING**

TC 15MVGAP/HQ Professionele Premium gevlochten VGA-kabel 15 m (49,2 ft)

MANTEL: PVC, BUITENDIAMETER

8,5 mm (0,33")

KABELDIKTE

28 AWG

IMPEDANTIE

bij 10MHz, 75Ω (coax-kabel)

WEERSTAND

20°C(Ω/1000m) 237,25

VOLDOET AAN

RoHS, RoHS, CE, FCC

GEWICHT MET VERPAKKING

1,75 kg (3,86 lb)

GEWICHT PRODUCT

1,61 kg (3,54 lb)

AFMETINGEN IN VERPAKKING

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

KLEUR

Gevlochten

LENGTE

15m (49,2ft)

FERRIETKERNEN AAN BEIDE UITEINDEN TER VOORKOMING VAN ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE**VERGULDE CONNECTORS****AARDDRAAD TUSSEN GEVLOCHTEN ALUMINIUMDRAAD****GEHEEL AL-MG-LEGERING DRAAD, MEER DAN 65% DEKKING GEVLOCHTEN KABELAFSCHERMING**