



Langes HDMI-Kabel, das dünn und flexibel ist. Nutzt eine Multimode-Glasfaser, die mit wärmebeständigen und widerstandsfähigen synthetischen Aramidfasern umwickelt ist, die auch für schussichere Westen verwendet werden.

### White Optical HDMI Cable 30m (98.4ft) with active booster

ENDE DER LEBENSDAUER AUGUST 2021

TC 30MHDMI EU SAP: 4085649 US SAP: 12939470

### White Optical HDMI Cable 50m (164ft) with active booster

ENDE DER LEBENSDAUER

TC 50MHDMI EU SAP: 4085650 US SAP: 12939471

## SPEZIFIKATIONEN

### TC 30MHDMI optisches HDMI-Kabel mit aktivem Signalverstärker „im Kabel“, 30 m, weiß

#### FARBE

1080P 3D (Hinweis: unterstützt nicht 4K)

#### MAXIMALE AUFLÖSUNG

2,9 x 5 mm (0,11" x 0,20")

#### AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

0,6 kg (1,52 lb)

#### VERPACKUNGSGEWICHT

260 x 320 mm (10,24" x 12,60")

#### PACKMASS

### TC 50MHDMI optisches HDMI-Kabel mit aktivem Signalverstärker „im Kabel“, 50 m, weiß

#### MAXIMALE AUFLÖSUNG

1080P 3D (Hinweis: unterstützt nicht 4K)

#### AUSSENDURCHMESSER DER UMMANTELUNG

2,9 x 5 mm (0,11" x 0,20")

#### VERPACKUNGSGEWICHT

1 kg (2,33 lb)

#### PACKMASS

300 x 350 mm (11,81" x 13,78")

#### LÄNGE

HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET

HDMI 1.4

VERGOLDETE STECKER

AKTIVE SCHALTUNG IN STECKER (ZIEHT STROM ÜBER HDMI)

KEINE BEEINTRÄCHTIGUNG DURCH EMF-STRAHLUNG

HALOGENFREIE UMMANTELUNG

HIGH-SPEED (KATEGORIE 2) MIT ETHERNET

HDMI 1.4

VERGOLDETE STECKER

AKTIVE SCHALTUNG IN STECKER (ZIEHT STROM ÜBER HDMI)

KEINE BEEINTRÄCHTIGUNG DURCH EMF-STRAHLUNG

HALOGENFREIE UMMANTELUNG

