



Cable HDMI largo, delgado y flexible. Utiliza fibra óptica multimodo envuelta en fibras de aramida contra altas temperaturas, además de resistentes fibras sintéticas compuestas del material de los trajes blindados con categoría antiproyectil.

30 m (98,4 pies) **FIN DE LA VIDA AUGUST 2021**

TC 30MHDMI EU SAP: 4085649 US SAP: 12939470

50 m (164 pies) **FIN DE LA VIDA**

TC 50MHDMI EU SAP: 4085650 US SAP: 12939471

ESPECIFICACIONES

TC 30MHDMI Cable blanco tipo HDMI óptico de 30 m (98,4 pies) con amplificador activo

RESOLUCIÓN MÁXIMA

3D con 1080p (Nota: No compatible con 4K)

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

2,9 x 5 mm (0,11" x 0,20")

PESO EMBALADO

0,6 kg (1,52 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

260 x 320 mm (10,24" x 12,60")

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET

HDMI 1.4

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

CIRCUITO ACTIVO EN ENCHUFE (OBTIENE ELECTRICIDAD DEL HDMI)

RESISTE LA RADIACIÓN DE CEM

REVESTIMIENTO EXTERIOR SIN HALÓGENOS

TC 50MHDMI Cable blanco tipo HDMI óptico de 50 m (164 pies) con amplificador activo

RESOLUCIÓN MÁXIMA

3D con 1080p (Nota: No compatible con 4K)

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO

2,9 x 5 mm (0,11" x 0,20")

PESO EMBALADO

1 kg (2,33 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

300 x 350 mm (11,81" x 13,78")

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET

HDMI 1.4

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

CIRCUITO ACTIVO EN ENCHUFE (OBTIENE ELECTRICIDAD DEL HDMI)

RESISTE LA RADIACIÓN DE CEM

REVESTIMIENTO EXTERIOR SIN HALÓGENOS

